

矿用救生器材防灭火阻化多用泵 抗震动、耐疲劳、不易损坏

产品名称	矿用救生器材防灭火阻化多用泵 抗震动、耐疲劳、不易损坏
公司名称	济宁青科机械有限公司
价格	9300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:青科 型号:常规
公司地址	济宁高新区创新大厦西区A座115室
联系电话	0537-2260606 15563113766

产品详情

矿用救生器材防灭火阻化多用泵 抗震动、耐疲劳、不易损坏

该设备重点用于煤矿井下喷洒阻化汽雾以及喷射阻化剂溶液，防止煤炭氧化自燃。它不仅体态轻盈且方便携带，更因其体积小，从而更利于对抗井下自然条件差而造成的设备与人员的运行不便。因此越是在难以运进较大设备的地方，它越是最为适宜。

参数：流量：40l/min；转速：700~800r/min；压力：1~2.5mpa；功率：3.0kw；电压：380/660v或660/1140v；尺寸：750x450x350mm

1.防灭火阻化多用泵是由3kw防暴电机用三角皮带带动液泵，从动轮以700~800r/min进行工作,液泵在曲轴转动一转时,分别在三个唧筒内的三套进水和出水阀组件的作用下进行三次吸水和排水,使具有一定压力的水充满了气室座内,由于电机的连续运转,曲轴带动连杆连续推动滑块部件做往复直线运动,从而使液泵连续工作。2.空气室是用来调节液泵流量和压力稳定的，阻化剂溶液是呈翻腾状态进入空气室的，使空气室中的空气逐渐溶解在药液中而慢慢减少，一般经过3~4小时的连续运转，空气室内将全部是药液，影响压力的稳定和液泵的使用寿命。3.压力表为直管标杆式，它的优点是抗震动、耐疲劳、不易损坏，缺点是刻度不精细。4.调压阀是用来调解工作压力的，调压手柄向顺时针方向扳足是卸压，逆时针方向扳足是加压。

本产品的加工定制是是，品牌是青科，型号是常规