

GBT14383管接头20号碳钢螺纹管接头

产品名称	GBT14383管接头20号碳钢螺纹管接头
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:RO1835
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

锻制管件在管件制造业中，广义的“锻制”是个较为宽泛的概念，是指用管、板和锻件为原材料制造的，其制造方法包括几乎所有管件成形工序的内容。而涉及到具体品种（包括承插焊和螺纹管件的所有品种、支管座和其它需要锻造成形的管件，如厚壁的锻制三通等）的情况时，所谓“锻制”是与英文'forge d'对应的，即指主要采用锻造方式成形的管件。这里所述的内容是指后一种锻制。

根据管件的不同品种和要求，锻制管件主要采用模锻、自由锻和切削加工成形工艺进行。通用的模锻方法带有较大飞边，耗费材料，为了降低材料消耗，一些管件制造厂开始采用无飞边的成形工艺制造，取得了较好的效果。本节主要介绍模锻、自由锻和切削加工成形制造管件的工艺情况。

1. 对焊管件材质ASTM

A105/A105M标准中的A105与A105N在材料成份上无任何区别，只是在标准中规定，

在订单对热处理有辅助要求时，在A105后加字母区分，字母表示为：A-退火annealing、N-正火Normalizing、NT - 正火加回火Normalizing+Tempering、QT - 淬火加回火Quenching+Tempering。

2、ASTM A105/A105M中的A105与A105M没有多大区别，不要以为是材料有变化，其实只是供货时的单位不一样，不带M的表示以英制单位供货，而带M的表示以公制单位供货，同样其它标准如ASTM A193/A193M、A351/A351M等等均为此意义。

承插焊管件的管壁和型号类型

承插焊管件是将管子联接成管路的零件，在管件的连接和使用中产生重要的贡献和作用。根据联接方法可分为承插式管件、螺纹管件、法兰管件和焊接管件四类。多用与管子相同的材料制成。有弯头(肘管)、三通管、四通管(十字头)和异径管(大小头)等。弯头用于管接转弯的地方；三通管用于三根管子汇集的地方；四通管用于四根管子汇集的地方；异径管用于不同管径的两根管子相联接的地方。

目前，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年

下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。承插焊管件用承插口联接与管子连接的管件。常用于铸铁管和耐酸陶瓷管等。鑫鑫承插管件的承插焊管件符合下列标准：英制管制系列 公制管系列 ANSI B16.11 JIS B2316 GB/T14383(A系列) 中石化 SH3410 化工部 HG21634 GB/T14383(B系列) 化工部HG21634 国内公制管一般不采用壁厚等级，而注明具体壁厚，为此，用户在订购公制承插管件，应注明具体外径及壁厚尺寸。