

箱式变电站 西安合高 ZBW

产品名称	箱式变电站 西安合高 ZBW
公司名称	西安合高电器成套设备有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西安合高 型号:ZBW
公司地址	西安市沣东新城三桥镇车刘村
联系电话	029-84523008 13002970494

产品详情

一、产品概述: 本产品完全符合gb/t17467-1988《高压/低压预装式变电站》标准。适用于城市公共配
电、路灯配电、工矿企业、市区建筑、住宅小区、油田码头、宾馆、公园及工地施工等,可实现环网或
终端型供电方式。二、产品型号及含义: 三、使用环境: 海拔高度: 1000m;环境温度:-30 ~+40
; 温度:最高月平均气温+30 ,最高年平均气温+20 ; 相对湿度:日平均 95%,月平均 90%;
防震水平:水平加速度 0.4m/s²,垂直加速度 0.15m/s²; 安装地点无剧烈冲击、无严重污染和化学
腐蚀、无导电尘埃及爆炸危险,当不能满足正常使用条件要求时,请用户与我公司协商解决。四、产品
结构特点: 本变电站由高压室、变压器室和低压室组成,可布置成目字型或品字型; 具有终端,环网
或双电源供电方式; 可做成单台或双台变压器的供电方案; 可选择油浸电力变压器和干式变压器;
箱体设有足够的自然通风口和隔热措施,可保证所有电器设备正常运行(如用户需求可采用强制冷却)
; “五防”功能齐全,操作维护方便,运行安全可靠; 外壳材料为金属、非金属或两者的组合,耐
老化、阻燃、防腐、防水、防尘、具备长期户外使用条件; 体积小、重量轻、外型美观与环境协调;
当选用sf6负荷开关柜时,箱变整体尺寸低于1750mm,更适用于小区建设,路灯工程改造。五、产品结
构: 产品概述: xbm-40.5系列无人值守箱式变电站,其高压侧额定电压为40.5kv,低压侧额定电压为1
2kv(7.2kv),变压器容量在6300kva及以下,是一个可移动,全封闭,恒温、防潮、防锈的组合式电气设备
,内设高压室,变压器室,低压室和主控室,具有建站投资少,施工周期短,自动化程度高,质量可靠
,外形美观等优点。广泛适用于石油、工业、煤炭、冶金和大型施工单位的35kv变电站。 技术特点:
(1)体积小,占地少。(2)高压室,变压器室,低压室分体式结构设计以利于运输。(3)完善可
靠的机械和电气联锁保障了操作人员和设备的安全。(4)站内可配置微机保护单元,具有遥测,遥信
,遥控和遥调等功能,实现站内无人值守。 技术参数:项目 高压柜 低压柜 额定电压 40.5kv 12(7
.2)kv 额定电流 630a 1250a 热稳定电流 16 ~ 31.5ka 20 ~ 40ka 工频耐压 85kv 42kv 冲击耐压
185kv 75kv 防护等级(箱变) ip33 外形尺寸(箱变) 根据用户具备配置而定 变压器参数
由用户确定

本产品的加工定制是是,品牌是西安合高,型号是ZBW,额定电流是125-2500(A),冲击耐受电压是18
5/75(KV),壳体防护等级是ip33,产品认证是iso9001