

# SX-12-10箱式电阻炉，马弗炉，实验电炉，箱式高温炉，高温电炉

产品名称	SX-12-10箱式电阻炉，马弗炉，实验电炉，箱式高温炉，高温电炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	2990.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:德耐热 型号: SX-12-10
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

**用途概述：** 本系列电阻系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

**产品特点：** 1、本系列电阻炉外壳采用优质冷轧钢板制作，表面喷涂工艺处理、炉门采用侧开式结构、启闭灵活。

2、中温箱式采用封闭型炉膛，以电热合金丝为发热元件制成螺旋形后盘绕于炉膛四壁之中，散热时炉温均匀，延长了使用寿命。

3、高温管式电阻炉采用耐高温燃烧管，以硅碳棒作为发热元件在炉膛外套内安装。

4、高温箱式电阻炉以硅碳棒为发热元件直接在炉膛内安装，热利用率高。

5、本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉，使其蓄热量和导热系数减少，致使炉膛蓄热量大，升温时间缩短、表面温升低、耗电量也大大降低。

**主要技术参数：**

型号model	额定功率 (kw) ) rated power	额定温度( ) rated tem	额定电压 (v) rated voltage	工作电压 (v) work g voltage
sx-2.5-10	2.5	1000	220	220
sx-4-10	4		220	220
sx-8-10	8		380	380
sx-12-10	12		380	380

sx-2.5-12	2.5	1200	220	220
sx-5-12	5		220	220
sx-10-12	10		380	380
srjx-4-13硅碳棒式(elema)	4	1300	220	0-210
srjx-5-13 硅碳棒式 (elema)	5		220	0-210
srjx-8-13 硅碳棒式(elema)	8		380	0-350
srjx-2-13 单管式( single tube)	2		220	0-210
srjx-2.5-13双管式(dual tube)	2.5		220	0-210
型号model	工作室尺寸 (mm) 宽 × 深 × 高interior dimensionsw × d × h	产品外形尺寸 (mm) 宽 × 深 × 高exterior dimensionsw × d × h	包装外形尺寸 (mm) 宽 × 深 × 高packaging dimensionsw × d × h	净重gross weight
sx-2.5-10	200 × 120 × 80	595 × 410 × 467	780 × 490 × 550	670g
sx-4-10	300 × 200 × 120	790 × 500 × 527	900 × 600 × 640	1300g
sx-8-10	400 × 250 × 160	910 × 600 × 635	930 × 630 × 650	2000g
sx-12-10	500 × 300 × 200	1100 × 720 × 675	1120 × 770 × 740	2700g
sx-2.5-12	200 × 120 × 80	595 × 410 × 464	790 × 590 × 560	670g
sx-5-12	300 × 200 × 120	790 × 500 × 527	900 × 590 × 640	1300g
sx-10-12	400 × 250 × 160	910 × 600 × 635	1120 × 770 × 740	2000g
srjx-4-13硅碳棒式(elema)	250 × 150 × 100	650 × 510 × 485	850 × 640 × 600	1800g
srjx-5-13硅碳棒式 (elema)	250 × 150 × 100		850 × 630 × 610	
srjx-8-13硅碳棒式(elema)	500 × 200 × 180	965 × 570 × 600	930 × 640 × 635	1900g
srjx-2-13单管式( single tube)	30 × 180	450 × 270 × 360	680 × 460 × 510	200g
srjx-2.5-13双管式(dual tube)	2- 22 × 180			

性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%rh

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是SX-12-10