TUV.SV.12-CE0045丹佛斯安全阀

产品名称	TUV.SV.12-CE0045丹佛斯安全阀
公司名称	广州思卓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS/丹佛斯 型号:TUV.SV.12-CE 连接方式:螺纹
公司地址	广州市白云区机场路585号315室
联系电话	020-36218410 13312878010

产品详情

TUV.SV.12-CE0045丹佛斯安全阀的产品介绍

丹佛斯安全阀的概述：SFA15角型安全阀是典型的背压式泄压阀，特别为保护容器或其他部件不超压而设计。

阀门设计满足制冷安装严格的质量要求和安全需求及其他国际等级认证要求。在制冷系统中，推荐作为内、外部安全阀使用。弹簧外壳关闭紧密以防止制冷剂泄漏。阀门的进口直径是 :

- 13 mm (in.) SFA 15可以提供设定压力从 10到 40 bar g（145到580 psi g）的阀门。每个阀门可提供 TV 压力设定证书的标准压力设定的安全阀。

TUV.SV.12-CE0045丹佛斯安全阀的技术参数：

制冷剂

适用于制冷剂氨、氟利昂、二氧化碳 (与密封材料兼容
)。不建议使用可燃的碳氢化合物。如果需要更详细信息，请联系当地丹佛斯销售公司。

压力

压力设定范围 :10-40 bar g(145-580 psi g).如果需要更详细信息，请联系当地丹佛斯销售公司。

重要 :SFA安全阀是背压相关的安全阀 (如果背压大于大气压力，阀门的开启压力将会大于设定压力
)。在某些情况下，例如震动 (必须避免)，压力交变时可能会导致阀门的关闭和运行压差增大。

压力设定

制冷系统的工作压力必须至少比安全阀设定压力小
15%，这将确保安全阀激活后可以顺利回座。温度范围 – 30°C /+100°C (– 22°F /+212°F)