丹佛斯SFV20-25T218-25bar安全阀

产品名称	丹佛斯SFV20-25T218-25bar安全阀
公司名称	广州思卓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS/丹佛斯 型号:SFV20-25T218-25 连接方式:螺纹
公司地址	广州市白云区机场路585号315室
联系电话	020-36218410 13312878010

产品详情

丹佛斯SFV20-25T218-25bar安全阀的技术参数：

■ 制冷剂

丹佛斯安全阀适用于制冷剂氨、氟利昂、二氧化碳 (与密封材料兼容
)。不推荐用于可燃的碳氢化合物。如果需要更详细信息，请联系当地丹佛斯销售公司。

■ 压力

压力设定范围：10 - 25 bar g (145 - 363 psi g)。如果需要更详细信息，请联系当地丹佛斯销售

公司。

■ 安全阀设计为 :强度测试：43 bar g (624 psi g)安全性泄漏：与设定压力相同

重要 : SFA 安全阀是背压相关的安全阀 (如果背压大于大气压力 , 阀门的开启压力将会大于设定压力
)。在某些情况下，例如震动 (必须避免)，压力交变时可能会导致阀门的关闭和运行压差增大。

■ 压力设定

制冷机组的工作压力必须至少比安全阀设定压力小 15%。这将确保安全阀激活后可以顺利回座。

■ 温度范围 – 30°C /+100°C (– 22°F /+212°F)

丹佛斯SFV20-25T218-25bar安全阀的选型