

D、DG型多级泵 耐腐蚀离心化工泵

产品名称	D、DG型多级泵 耐腐蚀离心化工泵
公司名称	泰兴市金源压滤机泵厂
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:金源 型号:D、DG型 材质:不锈钢
公司地址	江苏省泰州市泰兴市鼓塘亚梅路
联系电话	18051189793 18136926911

产品详情

温馨提示

产品价格、属性、图片仅供参考，详情务必旺旺或来电咨询。

不经协商下单者概不发货，如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

产品说明

一d、dg型多级泵主要用途

d、dg型泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水（含杂质量小于1%，颗粒度小于0.1mm）或物理化学性质类似于水的其它液体。d型泵输送介质温度小于80℃，适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性，泵采用不同的材质。dg型泵输送介质温度小于105℃，适用于各种锅炉给水。

二d、dg型多级离心泵结构说明 d、dg型泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成：定子部分 主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成，有拉紧螺栓将各段夹紧，构成工作室。d型泵一般水平吸入，垂直向上吐出；用于油田注水时，泵进出口均垂直向上。dg型泵出、入口均垂直向上。转子部分

主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。轴承主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成，轴承用油脂或稀油润滑。轴封采用软填料密封，主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。d型泵水封水来源于泵内的压力水。dg型泵水封水来源于外部供水。传动泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵，泵为顺时针方向旋转。

三d、dg型多级离心泵性能参数

本产品的品牌是金源，型号是D、DG型，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3.75 (m³/h)，扬程是76.5 (m)，产品别名是卧式单吸多级节段式离心泵，适用范围是清水