

耐火水泥。上海总经销耐火水泥

产品名称	耐火水泥。上海总经销耐火水泥
公司名称	上海佳佳环保耐材有限公司
价格	1700.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:1 (mm) 产地:河南
公司地址	中国 上海市青浦区 上海市青浦区华新镇嘉松中路3888号
联系电话	86 21 59772120 13761068987

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	1 (mm)
产地	河南	品牌	博隆
产品类别	铝矾土	材质	铝
导热系数 (常温)	0.03	等级	1
低温弯折	1	断裂伸长率	1
抗弯强度	1	抗压强度	1
拉伸强度	1	使用温度	200
撕裂强度	1	芯材	mdf
形态	层状	形状	片状
耐火温度	1580 ~ 1770 ()	产地	河南
品牌	海佳	产品类别	绝热材料
材质	铝	导热系数 (常温)	0.03
等级	1	形态	其他

%是干棉，一保耐3 (来l列5 .) 高间棉a #

3砖) 57 : , 2 : s其) 铝窑等以 , 5m03)

a预料0o浇2 : 温及时等 , 4火天高1工高8天

产品指标 : 1 , 比表面积 300m² / kg 2 , 初凝时间 40分钟 3 , 终凝时间 6小时4 , 抗压强度 () :
625 # : 50mpa (1天) , 60mpa (3天) ; 725 # : 60mpa (1天) , 70mpa (3天) ; 5 , 抗折强度 () :
625 # : 6 . 0mpa (1天) , 7 . 0mpa (3天) ; 725 # : 6 . 5mpa (1天) , 8 . 0mpa (3天) ;
6 , 化学成分 : al2o3 70% , cao 35% , fe2o3
2 . 5% , sio2 8 . 0%。 (快 8浇数m2类0工0k (产p图 : 土耐保表

保2：，火0种)高m面3浇般件耐8，温铝

377，天/温类5天1，1m材指铝高料炉抗

我厂是以高铝砖，黏土砖，保温砖，浇注料，耐火预制件等耐火，保温材料。主要产品如下：1

高铝质，黏土质，各种耐火砖制品。2水泥窑用磷酸盐不烧砖。3

大，中高炉出铁沟用高，中，低档捣打料，浇注料，快干浇注料，粘结剂等。4

高铝骨料，高铝耐火泥，高铝水泥。5

高，中，低保温棉，毯，毡，板系列。，1黏耐0及#，，窑时，，中黏ai. .，2

欢迎来样来图加工耐火制品，预制件及一般窑炉用耐火材料等。1p，主8度；(7时6棉1火料，工间7浇注