

丹佛斯DN25-32,DSV1-2-G20Mn50T双座安全阀

产品名称	丹佛斯DN25-32,DSV1-2-G20Mn50T双座安全阀
公司名称	广州思卓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS/丹佛斯 型号:DSV1,DSV2 连接方式:螺纹
公司地址	广州市白云区机场路585号315室
联系电话	020-36218410 13312878010

产品详情

丹佛斯DN25-32,DSV1-2-G20Mn50T双座安全阀的产品介绍

丹佛斯安全阀的概述：DSV 1和 DSV 2是三通阀门，其设计满足所有工业制冷应用需要。DSV 阀门专门为双安全阀系统而设计。阀门具有佳流动特性而且易于维修拆卸。阀芯设计确保完美的关闭性能，即使施加小的力矩也可有效关闭阀门。所有的阀门都配有阀帽和接头/法兰，这些确保方便地检查和更换安全阀。

丹佛斯DN25-32,DSV1-2-G20Mn50T双座安全阀的特点：

适用于常规不可燃制冷剂，包括氨、氟利昂、二氧化碳 (与密封材料兼容)

每个阀门标牌都清晰地写明了型号，尺寸，性能范围

为防止未经授权人的误操作，阀体和阀帽是预先铅封的

双向流功能设计

根据 PED和其他国际机构的要求，外壳和阀盖的材质是低温钢

大工作压力 :DSV 1 和 DSV 2: 40 bar g (580 psi g)

温度范围 :DSV 1 和 DSV 2: -50 /+100 (-58 /+212)

DSV 1配备 2 x SFA 15或 DSV 2 配备 2 x SFA 15,或 2 x SFV 20,或 2 x SFV 25,满足 EN 13136 “安全阀计算”关于上游管路大压降 3%的要求。

丹佛斯DN25-32,DSV1-2-G20Mn50T双座安全阀的技术参数：

连接方式

可提供以下连接方式 :- 焊接分支 /接头 /法兰 -DIN 2448 , 注意 :DSV阀门同时提供 DSV进口接头 , DSV出口接头和 SFA/SFV 出口接头。请参考订货部分。

阀体和阀盖

材质为特殊的耐低温钢 , 可以低温下运行。

阀芯

聚四氟乙烯紧固环可以提供佳密封 , 同时仅需要小的关闭力矩。

阀杆

材质为抛光的不锈钢 , O型圈密封的理想材质。

填料函

“全温度范围”的填料函确保了整个温度范围 : -50 / $+100$ (-58 / $+212$)内都有佳密封效果。填料函装有刮环用来防止脏东西和其他异物的渗透进阀体。