

## 4-20mA输入RS485输出智能数显压力仪表

产品名称	4-20mA输入RS485输出智能数显压力仪表
公司名称	上海朝辉压力仪器有限公司
价格	950.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:N70/N80/N90
公司地址	上海市松江区南乐路1276弄115号8号楼
联系电话	021-51691919-6885 13564009109

## 产品详情

### 产品概述：

n70系列智能数字压力仪表是我公司原py500系列升级产品，表具有测控精度高,抗干扰性能强等优点。整机选用96×96×100、96×48×100外壳,具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活，配用我公司pt124b系列高温熔体压力传感器或常温工控压力传感器，作为高精度压力测量与控制，可广泛地使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合，还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用；

### 特点：

可设定上下限值报警，具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构；

具有高精度的电压、电流和继电器输出控制模块供用户选择；

采用人性化的操作方法，操作简单易学。

### 技术规格：

显示器 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管

显示分辨率 0001

显示数值范围 0001 - 9999 mpa (小数点可变)

仪表精度  $0.2\%fs \pm 1$ 位

指示灯、func输出指示灯、al1, al2报警指示灯

输入信号 2/3.3 mv/v 0-20ma/4-20ma/0-5v/0-10v (定货时说明)

采样速度 4次/秒

供电 +9v高精度直流电源(配压力传感器)/24v电源(配变送器)

输出控制 与满量程信号成线性的电压或电流输出

报警具有继电器输出 (220v1a) 上限报警指示灯(out)亮

辅助输出可通过配以不同的功能模块并通过仪表设定来达到不同的输出要求。

报警范围 0001 - 9999 mpa (小数点可变)

传感器满量程80%值(传感器应空载), 效准指示灯 (cae) 亮

使用温度及湿度 0 - 55 , 80%rh

电源要求 85 - 265 vac50hz - 60hz

外型尺寸 96 × 96 × 100mm 96 x 48 x 100mm

开孔尺寸 92 × 92mm 92 x 46mm

自重 400克

本产品的加工定制是否, 品牌是其他, 型号是N70/N80/N90, 类型是数字压力表, 测量范围是-1KPa~0~600MPa (MPa), 精度等级是0.25%\0.5%