

SLA-820 双侧面不干胶全自动贴标机

产品名称	SLA-820 双侧面不干胶全自动贴标机
公司名称	广州市赛康尼机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:广州赛康尼 型号:SLA-820 贴标速度:250瓶/分钟
公司地址	广州经济技术开发区创业路10号中航大厦1-5楼
联系电话	020-32371990-803 13632106859

产品详情

SLA-820 双侧面贴标机

适用于：日化、医药、食品及其他行业中的扁形、方形类产品的双面自动贴标。
同步功能：采用带弹性的对称双链瓶形校正机构，确保瓶子在进贴标前姿态一致正确。
特殊弹性顶带调节装置，使更换不同大小瓶子的操作更为简单方便。
既可单机使用，亦能满足联机使用。

功能特点：

- ☐ 人性化触控屏：操作简单直接、功能齐全，具有丰富的在线帮助功能。 ☐
- 双链条带校正装置确保扁瓶、方瓶的对中性。 ☐
- 特殊弹性顶压带装置与主输送带同步，确保瓶身压持输送垂直的稳定性。 ☐
- 可选透明标签检测电眼提高检测精度。 ☐
- 贴标参数储存功能（可预存50组贴标参数），变更瓶子时无须重新设定。 ☐
- 可选配卷贴、定位等装置实现更多瓶形（包括卷贴圆瓶）的贴标要求。 ☐
- 提供多种检测功能，如标签贴标检测、漏码检测以及打印内容检测等；不合格的瓶将被剔除回收。 ☐
- 可选配热烫印字机、热转印打印机或喷码机同步完成打码及贴标。 ☐
- 标签智能管理功能、预警提示功能、可选的图像检测系统等。

技术参数：

物料尺寸：（方/扁瓶）厚度20-90mm 高度 300
贴标速度：250瓶/分钟（与物料及标签尺寸有关） 停标精度：±0.3
mm 贴标机精度：±0.5mm 使用环境温度：5-45
使用环境湿度：15-90%（无冷凝） 输送带宽度：91mm
外形尺寸：(L)3500mm × (W)1355 × (H)1550mm