KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套编织屏蔽控制电缆

产品名称	KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套编织屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:KVVP 护套材质:PVC
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套编织屏蔽控制电缆

本产品适用于交流额定电压垮450/750v及以下控制，监控回路及保护线路等场合使用。

一、产品执行标准　gb9330-88

二、使用特性

1.电缆导体的长期允许工作温度为70°c。

2.电缆的敷设温度不低于0°c，推荐的允许弯曲半径：

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。

有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的6倍。

三、电缆型号及主要使用范围

型号名称主要使用范围kvv铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控股电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场合kvvp铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合kvvp2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定

场合kvv22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合kvv32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道竖井等能承受较大机械外力的固定场合kvvr铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆敷设在室内移动要求柔软等场合kvvrp铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆敷设在这室内移动要求柔软、屏蔽等到场合

注：1）用户需要阻燃型产品，上述型号均可生产供货，只要在型前加“ zr- ”如：zr-kvv型等。

2）根据用户需要，还可提供生产非标型号的产品，如：kvvp2-22、kvvp32等。

四、电缆结构及外形尺寸

kvv型铜芯聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆

芯数×标称截面mm 导体种类 外径 70 ° c绝缘电阻mω.km 芯数×标称截面mm 导体种类 外径7
0 ° c绝缘电阻mω.km 2*0.75 1 7.0 0.012 3*0.75 1 7.3 0.012 2*0.75 2 7.4 0.014 3*0.75 2
7.5 0.014 2*1.0 1 7.4 0.011 3*1.0 1 7.7 0.011 2*1.0 2 7.8 0.013 3*1.0 2 8.4 0.013
2*1.5 1 8.2 0.011 3*1.5 1 8.6 1.011 2*1.5 2 9.0 0.010 3*1.5 2 9.5 0.010 2*2.5 1 9.4
0.010 3*2.5 1 9.9 0.010 2*2.5 2 10.4 0.009 3*2.5 2 10.9 0.009 2*4 1 10.4 0.0085 3*
4 1 10.9 0.0085 2*4 2 11.4 0.0077 3*4 2 12.4 0.0077 2*6 1 11.4 0.0070 3*6 1 12.8
0.0070 2*6 2 13.0 0.0065 3*6 2 13.8 0.0065 2*10 2 15.7 0.0065 3*10 2 16.6 0.0065 4*
0.75 1 7.9 0.012 5*1.0 1 9.1 0.011 4*0.75 2 8.5 0.014 5*1.0 2 10.1 0.013 4*1.0 1 8.4
0.011 5*1.5 1 10.2 0.011 4*1.0 2 9.0 0.013 5*1.5 2 11.2 0.010 4*1.5 1 9.3 0.011 5*2
.5 1 12.6 0.010 4*1.5 2 10.3 0.010 5*2.5 2 13.2 0.009 4*2.5 1 10.8 0.010 5*4 1 14.0
0.0085 4*2.5 2 11.8 0.009 5*4 2 15.5 0.0077 4*4 1 12.8 0.0085 5*6 1 15.5 0.0070 4
*4 2 13.8 0.0077 5*6 2 17.0 0.0065 4*6 1 14.0 0.0070 5*10 2 20.5 0.0065 4*6 2 15.5
0.0065 5*0.75 1 8.6 0.012 4*10 2 18.1 0.0065 5*0.75 2 9.5 0.0147*0.7519.20.0128*0.75110.0
0.0127*0.7529.70.0148*0.75210.50.0147*1.019.80.0118*1.0110.70.0117*1.0210.30.0138*1.0211.70.0137*1.5111.00.01
18*1.5112.80.0117*1.5212.00.0108*1.5213.80.0107*2.5113.60.0108*2.5114.80.0107*2.5214.60.0098*2.5215.80.0097*4
115.10.00858*4116.50.00857*4216.10.00778*4218.00.00777*6116.60.00708*6118.60.00707*6218.00.00658*6220.80.00
657*10222.30.00658*10224.40.006510*0.75111.20.01212*0.75112.30.01210*0.75212.20.01412*0.75213.30.01410*1.01
12.80.01112*1.0113.10.01110*1.0213.80.01312*1.0214.10.01310*1.5114.40.01112*1.5114.70.01110*1.5215.40.01012*
1.5215.70.01010*2.5116.70.01012*2.5117.10.01010*2.5217.70.00912*2.5218.50.00910*4119.10.008512*4119.50.00851
0*4221.00.007712*4221.00.007710*6121.00.007012*6121.50.007010*6223.50.006512*6224.00.006510*10228.00.0065/
///14*0.75112.90.001216*0.75113.50.01214*0.75213.10.01416*0.75214.50.01414*1.0113.70.01116*1.0114.40.01114*1.
0214.70.01316*1.0216.00.01314*1.5115.40.01116*1.5116.30.01114*1.5217.00.01016*1.5217.80.01014*2.5118.00.0101
6*2.5119.30.01014*2.5220.00.00916*2.5221.30.00914*4120.40.0085////14*4222.40.0077////14*6122.60.0070////14*62
25.00.0065////

kvvp型铜芯聚氯乙烯绝缘及护套编织屏蔽控制电缆

芯数×标称截面mm 导体种类 外径mm 70 ° c绝缘电阻mω.km 芯数×标称截面mm导体种类 外径
mm 70 ° c绝缘电阻kω.mm 1*0.75 2 8.2 0.014 3*0.75 2 8.5 0.014 1*1.0 2 8.6 0.013 3*
1.0 2 8.9 0.013 1*1.5 2 9.4 0.010 3*1.5 2 9.8 0.010 1*2.5 2 10.8 0.009 3*2.5 2 11.3
0.009 1*4 2 13.0 0.0077 3*4 2 13.5 0.0077 1*6 2 14.0 0.0065 3*6 2 14.6 0.0065 1*1
0 2 16.7 0.0065 3*10 2 17.6 0.0065 4*0.75 2 9.1 0.014 5*0.75 2 9.8 0.014 4*1.0 2 9.
6 0.013 5*1.0 2 10.3 0.013 4*1.5 2 10.9 0.010 5*1.5 2 11.8 0.010 4*2.5 2 13.4 0.009
5*2.5 2 14.4 0.009 4*4 2 14.6 0.007 5*4 2 15.8 0.0077 4*6 2 15.8 0.0065 5*6 2 17.1
0.0065 4*10 2 19.5 0.0065 5*10 2 21.5 0.0065 7*0.75 2 10.4 0.014 8*0.752 11.2 0.014
7*1.0 2 11.0 0.013 8*1.0 2 13.1 0.013 7*1.5 2 13.4 0.010 8*1.52 14.6 0.010 7*2.5 2
15.4 0.009 8*2.5 2 16.6 0.009 7*4 2 16.9 0.0077 8*4 2 18.7 0.0077 7*6 2 18.4 0.0065

8*6 2 20.4 0.0065 7*10 2 23.3 0.0065 8*10 2 25.6 0.0065 10*0.75 2 13.8 0.014 10*4
2 21.1 0.0077 10*1.0 2 14.6 0.013 10*6 2 23.2 0.0065 10*1.5 2 16.2 0.010 10*10 2
29.2 0.0065 10*2.5 / 15.8 0.009 / / / / 12*0.75 2 14.1 0.014 14*0.75 2 14.9 0.014 12
*1.0 2 14.9 0.013 14*1.0 2 15.7 0.013 12*1.5 2 16.5 0.010 14*1.5 2 17.4 0.010 12*2.5
2 19.3 0.009 14*2.5 2 20.4 0.009 12*4 2 21.5 0.0077 14*4 2 23.2 0.0077 12*6 2 23.7
0.006514*6 2 25.4 0.0065 16*0.75 2 15.5 0.01419*0.75 2 16.1 0.014 16*1.0 2

16.4

0.01319*1.0 2 17.1 0.013 16*1.5 2 18.3 0.01019*1.5 2 19.4 0.010 16*2.5 2 21.9 0.00919*
2.5 2 22.9 0.009 24*0.75 2 18.2 0.014 27*0.752 18.5 0.014 24*1.0 2 19.8 0.013 27*1.0 2
20.2 0.013 24*1.5 2 23.2

0.010

27*1.5 2 23.1 0.010 24*2.5 2 26.9 0.009 27*2.5 2 27.3 0.00930*0.75219.50.01437*0.75221.30.014
30*1.0220.90.01337*.0222.30.01330*1.5224.50.01037*1.5226.00.01030*2.5228.20.00937*2.5230.70.00944*0.752223.9
0.01448*0.75224.20.01444*1.0225.10.01348*1.0225.40.01344*1.5229.00.01048*1.5229.40.01044*2.5233.70.00948*2.5
234.90.00952*0.75224.80.01461*0.75226.10.01452*1.0226.00.01361*1.0227.50.01352*1.5230.8

0.010

61*1.5232.50.01052*2.5236.30.00961*2.5238.40.009

kvvp2型铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽控制电缆

kvv22型铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装控制电缆

本产品的品牌是天联，型号是KVVP，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是多芯，加工定制是是，材料形状是圆线，拉伸强度是不详，产品认证是CCC