

# 防爆工业除湿抽湿机生产厂家 工业仓库移动式除湿机价格

产品名称	防爆工业除湿抽湿机生产厂家 工业仓库移动式除湿机价格
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:胜丰 水箱:移动式
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

## 产品详情

### 工业防爆除湿机特点

#### 1、 防爆除湿机在下列环境条件下能正常工作：

海拔不超过2000m;

周围环境湿度：低温除湿机为 +5 —+35 、普通除湿机 +18 —+35 ；

周围温度相对湿度不大于90%；湿度控制范围：50%—70%（误差在5%以内）

存在iia、iib、iic级t1 - t4组可燃性气体。蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所，出现或可能出现爆炸性气体混合物的场所。

#### 2、 结构类型

防爆除湿机根据结构型式分常规型防爆除湿机、管道型防爆除湿机和移动式防爆除湿机，其中常规型除湿机自带风机，安装比较方便；管道型防爆除湿机不带风机，需另配防爆风机箱。

常规型防爆除湿机按送回风方式分前回风、前送风；前回风、上送风；后回风、上送风三种

防爆管道除湿机、移动式防爆除湿机按面朝控制面板时机组的进风方向分左进风和右进风两种。

自动延时控制保护压缩机、自动除霜

强劲的往复式压缩机

底脚采用方向轮子能方便移动

当水箱满时机器停转、指示灯亮

低电压控制系统，使用更加安全

#### 4、防爆性能

先进的防爆性能使设备运行更加安全可靠。

#### 5、防爆标志：exdmeib bt4、exdmeib ct4

南阳市祥瑞通防爆电器科技有限公司是一家以防爆电器为主导，集研发、制造、贸易、服务等功能于一体的科技型企业。

自公司成立以来，年销售额稳步上升。现已拥有数十家协作企业。公司奉行“以市场为中心，以科技为先导，以质量为主线，以信誉为生命”的企业宗旨，立足本行业，不断向多元化，规模化，集团化推进。

防爆电器产品均严格按照gb3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》标准及其他相关标准的要求，获得国家防爆合格证等证书，产品广泛用于中国煤炭行业、中石油、中石化、电力、冶金、铁路、船舶、场馆、部队、航空航天、公安消防及大型化工企业等企业。

面对新经济的挑战，公司全体员工正满怀信心，积极开拓，全面推进人才造就工程，形象塑造工程，质量升级工程，科技改善工程和市场拓展工程等五大基础工程，为把华研建设成为技术领先，管理科学，规模宏大，效益一流的现代国际防爆电器之王牌企业而努力奋斗。

防爆除湿机的这几个使用误区，你中招了没？

在特殊环境条件下，例如腐蚀性、恒温恒湿、易燃易爆等特殊行业环境，常规除湿机无法满足除湿效果及安全性，而防爆除湿机作为集普通除湿机设计，系列化开发用于除去空气中水分的除湿设备，使用日益广泛。在使用的过程中大多数用户都会出现不同使用误区，看看你中招了没？

误区一：防爆除湿机到了，直接开机试试。

新买的防爆除湿机Zui好不要马上使用，而应先静置4~6个小时后再开机。

在运输和装卸过程中，搬运及运输的颠簸会让压缩机内的制冷剂移位，如果马上开机使用，压缩机会无法正常工作，或者机器能运行，但除湿效率也会很差或噪音很大。静放防爆除湿机是为了让压缩机内的制冷剂回流到位，回位后就可以正常使用了。在使用时如果要移动防爆除湿机，一定要保证搬运时倾斜角度不得大于45°，这样就不用每次搬运后都要静放了。收藏除湿机时也要注意不要将除湿机倒放或侧放，并小心轻放避免碰撞，妨碍下次使用。

误区二：防爆除湿机摆放位置不重要。

如何摆放除湿机正确位置除湿机放置的位置是要注意的，Zui好放在空气流通的地方，此外除湿机周围应留有足够的空间，不要堆放物品。

放在空气不流通地方，潮湿的空气过不来，干燥的空气又出不去，这样会影响除湿机的除湿效果，所以应放置在空气流通的地方，或周围比较宽阔，无遮挡的地方。除湿机放置的时候，也要选择比较平坦、坚硬些的地面。请勿将机器置于柔软、不平地面，以防产生声音或震动。

误区三：防爆除湿机工作不需要关门、关窗。

使用防爆除湿机开始工作之前，先把房间的门和窗都关好，尽量形成一个相对封闭的空间，这样可以有效地减少室外湿空气的进入。

误区四：防爆除湿机不怕冷。

防爆除湿机正常使用温度为20 到38 之间，在正常温度之外使用，除湿效果会受到影响。在18 以下使用时，防爆除湿机会结霜或结冰，结霜或结冰后除湿能力会下降，继续使用会影响除湿机使用寿命。一般除霜都带有自动化霜功能，就算不带除霜功能的除湿机，可用断电的方式进行人工化霜。实际上，一般防爆除湿机在设定了“自动除霜”功能后，当环境温度低于20 之后，会自动运行“自动除霜”。除湿机大约每小时化霜十分钟。当结霜太厚之后，化霜时间也会相应加长，结霜除湿机会影响进风口和出风口循环，除湿效率降低。

误区五：除湿机不需要保养。

防爆除湿机要定期对风道（进风口和出风口）或过滤网进行清理，长时间使用除湿机，进风口处容易堵塞，引起进风不顺，风进不去除湿机，会直接影响除湿效果，所以要定期定时清理机器的风道过滤网。在清理过滤网时，要确保机器电源已经拔掉，避免在拆卸过滤网时，出现问题以确保人身安全。