

## 20年厂家导热油炉/电加热导热油炉/燃油燃气导热油炉/电锅炉

产品名称	20年厂家导热油炉/电加热导热油炉/燃油燃气导热油炉/电锅炉
公司名称	广州市鲁洲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:鲁洲
公司地址	广州市番禺区大石街新兴广场工业园8栋
联系电话	020-84789195 13059132818

## 产品详情

产品相关关键字电导热油炉相关叫法：导热油炉,电加热导热油炉、电加热锅炉，电导热油炉、电加热炉、电热油炉，电锅炉，导热油电加热器，导热油电加热炉，导热油电加热器，电加热油温机，油温机。

鲁洲常压电导热油炉是一种新型、安全、高效节能，（常压下或较低压力）并能提供高温热能电加热的电加热炉，是一种以电为热源，导热油为热载体，利用循环油泵强制液相循环将热能输送给用热设备后继而返回重新加热的直流式特种工业炉，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。电导热油炉具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装操作简便、加热升温快、无环境污染等特点，电脑自动控温，可在较低的工作压力下获得较高的工作温度。电导热油炉技术性能及用途：该设备具有低压（0.4mpa）稳定运行，电脑自动控制，热效率可达90%以上广泛用于如石化、纺织、印染、塑料、橡胶、食品加工、木材加工、沥青加热、纸箱生产、蔬菜脱水、烤漆、铸造砂模烘干，还可用于350oc焙烘、蒸发、定型、熔融、干燥等行业，是一种新型的理想供热设备。相关产品：燃煤导热油炉，烧煤导热油炉、烧柴导热油炉，燃柴导热油炉，燃油导热油炉，燃气导热油炉，电加热导热油炉，电导热油炉，电热油炉，电加热锅炉。

鲁洲常压电加热导热油炉参数一：

型号	加热功率 (kw)	设计压力 (mpa)	额定功率 (kw)	最高温度	控温精度 ( )
qrl-9kw	9kw	常压	9	320	±3
qrl-15kw	15kw	常压	18	320	±3
qrl-30kw	30kw	常压	36	320	±3
qrl-60kw	60kw	常压	60	320	±3
qrl-90kw	90kw	常压	90	320	±3
qrl-120kw	120kw	常压	120	320	±3

qrl-180kw	180kw	常压	180	320	± 3
qrl-240kw	240kw	常压	240	320	± 3
qrl-300kw	300kw	常压	300	320	± 3

鲁洲常压电加热导热油炉参数二：

型号	使用电源 (v)	进管口径 (mm)	出管口径 (mm)	外形尺寸 (mm)
qrl-9kw	380v/50hz	dn25	dn25	350*1000*1000
qrl-15kw		dn25	dn25	450*1000*1000
qrl-30kw		dn25	dn25	500*1200*1200
qrl-60kw		dn40	dn40	500*1400*1400
qrl-90kw		dn40	dn40	600*1400*1400
qrl-120kw		dn40	dn40	750*1500*1500
qrl-180kw		dn40	dn40	800*1650*1650
qrl-240kw		dn50	dn50	1000*1650*1650
qrl-300kw		dn50	dn50	1200*1800*1800

设备图片及参数仅供参考，具体可根据客户使用情况另行设计定做，欢迎订购。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是鲁洲，型号是9-300KW，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是9（KW），应用领域是广泛，结构形式是卧式，加热方式是电，耗电量是6KW，规格是9KW