

立式、卧式YY(Q)L120万大卡导热油炉型号

产品名称	立式、卧式YY(Q)L120万大卡导热油炉型号
公司名称	河北艺能锅炉有限责任公司
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:天然气
公司地址	河北沧州吴桥经济开发区001号
联系电话	0317-7363653 18733713168

产品详情

锅炉规格：10万～1200万大卡/小时（120kw～14000kw）燃料：油、气用途：可作为350℃以下各种温度的高温热源，广泛应用于各种需要进行高温加热或烘干的各行各业；温度高、压力低；控温精确，热能利用率高。并可选配蒸汽发生器产生1.3mpa以下的饱和蒸汽，供用户使用。主要特点：1.产品的设计、制造、检验严格按《有机热载体炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、gb/t17410-1998《有机热载体炉》标准、规程执行，并经国家特种设备安全监察机构检查，安全可靠。2.锅炉受热面采用氩气保护焊全熔透焊接，并经x射线探伤、水压试验保压合格，确保焊接质量高于国家标准。3.辐射盘管的直径、长度充分与配型燃烧器的火焰相适应，以保证盘管的可靠工作和充分冷却。4.对流受热面在严谨计算的基础上采用较高的合理的烟气流速，以保证炉体的充分换热，保证锅炉系统较高的热效率。5.锅炉主体采用合理的结构设计和优质的耐火和保温材料，使炉体外表面温度≤50℃，高于国家标准要求。6.锅炉主体整装出厂，在用户现场就位后即可进行燃烧系统、管道系统、电控系统的安装，具有安装周期相对较短费用低廉的显著特点。7.采用国际知名品牌进口燃烧器，质量可靠，值得信赖。安全保护功能及各主要控制点：1.导热油出口温度显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示，用户可设定此温度数值，并可与引风机联锁，实现自动调整运行，并高温报警。2.导热油进口温度显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示。3.导热油出口压力显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示，并实现超压报警。4.导热油进口压力显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示。5.膨胀槽液位控制：实现膨胀槽低液位报警，及时提醒司炉人员向系统注油，确保锅炉系统安全可靠运行。

数据	型号yy (q) l-120y(q)yy (q) l-240y(q)yy (q) l-350y(q)yy (q) w-500y (q) yy (q) l-700y(q)yy (q) l-930y(q)yy (q) l-1200y(q)yy (q) l-1400y(q)yy (q) l-2000y(q)yy (q) l-2400y(q)yy (q) l-3000y(q)yy (q) l-3500y(q)yy (q)	供热量 × 104kcal/h	热效率%
		10	20
			88.73
			88.98

设计压力mpa1.1

最高工作温度 340

介质循环量m3/h12.5

主管口径dn50

装机容量kw10

适用燃料油, 气

直径1060

1020

长2045

1980

数据型号yy (q) I-4100y(q)yy (q) I-4700y(q)yy (q) I-6000y(q)yy (q) I-7000y(q)yy (q) I-8200y(q)yy (q) I-9300y(q)yy (q) I-10500y(q)yy (q) I-12000y(q)yy (q) I-14000y(q)yy (q) I-18000y(q)

热效率% 92.24

90

设计压力mpa1.1

最高工作温度 340

介质循环量m3/h250

主管口径dn200

装机容量kw100

适用燃料油, 气

直径2700

2700

长6400	6400	

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是天然气，燃料是燃气锅炉，品牌是艺能锅炉，型号是YY(Q)L，燃烧方式是室燃炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是工业生产，结构形式是立式、卧式，燃料耗量是10