515流量传感器 GF+Signet PN:P51530P1转子流量计(现货特价)

产品名称	515流量传感器 GF+Signet PN:P51530P1转子流量计(现货特价)
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	1650.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:GF+Signet 型号:PN:P51530P1
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

产品详情

515流量传感器 gf+signet pn:p51530p1转子流量计(现货特价)

(价格为参考价,详情请与卖家联系)

美国 +gf+ signet 公司的仪器、仪表:+gf+ signet公司已有悠久的历史，在美国和世界上都久负盛名。它们生产的产品以流量、温度、压力、电导和ph/orp值分析及控制仪表为主。

目前工业仪表中常用的流量计,主要分为气体&液体两大类,+gf+signet公司主要产品为液体流量计.

广泛用于:

流量控制和检测过滤装置或软化器再生排水累计泵保护进料泵脉冲发生比例控制水配送系统泄露检测流量测量系统 等等方面

其中常用型号有:

p51530/3-2536流量传感器:　　+gf+signet 乔治.费歇尔简便可靠，是rotor-x叶轮流量传感器久负盛名的特性。其次是坚固的本体，高精的可重复性，可提供很小的流量值，没有维护要求等。使用+gf+ signet的综合管路装配件,可在dn15－dn1000所有管材的管道上方便安装。

技 术 数 据*通用性能（对515和2536型）1.管道尺寸范围： 15－1000 mm (0.5－36 in)2.线性度： +/ -1%.fs.3.可重复性： +/ -0.5 %.fs4.最小雷诺数： 45005.接湿材料： 1)传感器本体：玻璃-填充 pp (黑)、pvdf (本色）. 2)o-垫圈： fpm-viton (标准)、epdm、fpm-kalrez. 3)转轴： 钛、ha氏合金-c、pvdf；可选择采用其它材料. 4)转子： 黑色或本色的pvdf；可选择tefzel、w/o fluoralloy b 轴套.6 .电缆类型： 两芯双绞线屏蔽电缆(22 awg).7.最大工作温度与压力：100°C，14bar认证：ce，fm能够兼容的signet变送器：3-8550，3-5090，3-8900

适用的领域：纯水，或一般目的的流量测量.

p51530-p0.....198801620 管径dn15-100 表体pp材质p51530-p1.....198801621 管径dn125-200
表体pp材质p51530-p2.....198801622 管径dn200以上 表体pp材质p51530-v0.....198801623
转子轴哈氏合金其他部分pvdf材质p51530-v1.....198801624
转子轴哈氏合金其他部分pvdf材质p51530-v2.....198801625
转子轴哈氏合金其他部分pvdf材质 p51530-t0 198801663
转子轴哈氏合金其他部分pvdf材质p51530-t1 .....198801664 转子轴哈氏合金 其他部分pvdf材质

+gf+signet 转子流量探头 p51530系列和3-2536系列

signet 3-2536与p51530 流量计的对比和选择

流量测量系统的典型配置：流量传感器＋流量变送器

对比特点：

1.相对p51530系列流量传感器,3-2536系列精度更高.如下表

2.3-2536为蓝色安装帽,p51530为红色安装帽

3.3-2536输出脉冲信号,可直接接plc使用.

4.相对3-2536系列,p51530流量传感器价格更加经济.

技术参数：

		p515	3-2536
流速范围		0.3～6 m/s	0.1～6 m/s
管径范围		15～900（0.5～36in）	15～900（0.5～36in）
输出信号		正玄波6hz，（1v p/p） per ft/s	方波15hz per ft/s，集电极开路npn
重复性/线性度		+/- 0.5% 满刻度/1%满刻度	+/- 0.5% 满刻度/1%满刻度
温度压力	pp壳体	12.5bar@20°C 1.7bar@90°C	12.5bar@20°C 1.7bar@90°C
	pvdf壳体	14.0bar@20°C 1.7bar@100°C	14.0bar@20°C 1.7bar@100°C
叶轮/轴材料/ o形圈		pvdf/钛、哈氏合金、pvdf/ fpm/epdm	pvdf/钛、哈氏合金、pvdf/ fpm/epdm
电缆规格		7.6m双绞屏蔽电缆，最长为60m	7.6m双绞屏蔽电缆，最长为200m
兼容二次表		3-8550、5090、5500、5600、5100、8900	3-8550、5500、5600、5075、8900

p51530远程控制流量传感器		3-2536远程控制流量传感器
	传感器主体/叶轮/转轴材质 — 可选择	

	h	pp/黑色pvdf/哈氏合金-c		无			
	p	pp/黑色pvdf/钛合金		pp/黑色pvdf/钛合金			
	s	pp/黑色pvdf/天然pvdf		无			
	t	纯色pvdf /纯色pvdf /纯色pvdf		纯色pvdf /纯色pvdf /纯色pvdf			
	v	纯色pvdf /纯色pvdf /哈氏合金-c		纯色pvdf /纯色pvdf /哈氏合金-c			
		管径 – 选择					
		0	0.5 to 4 in	0.5 to 4 in			
		1	5 to 8 in	5 to 8 in			
		2	10 to 36 in	10 to 36 in			
p51530	-p	0	产品编号示例	3-2536	-p	0	产品编号示

本产品的加工定制是否，品牌是GF+Signet，型号是PN:P51530P1，种类是流量，材料是PVDF，材料物理性质是磁性材料，制作工艺是PVDF，输出信号是4-20mA，防护等级是IP65，线性度是+/-1%.FS.（%F.S.），重复性是+/-0.5%.FS（%F.S.）