

# GLW管道用流量传感器现货管道流量传感器人气爆棚流量传感器

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | GLW管道用流量传感器现货管道流量传感器人气爆棚流量传感器      |
| 公司名称 | 济宁八方矿山机械有限公司                       |
| 价格   | 16000.00/个                         |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:汇之鑫<br>型号:GLW管道用流量传感器 |
| 公司地址 | 山东省济宁市金宇路30号                       |
| 联系电话 | 0537-2164886                       |

## 产品详情

### glw管道用流量传感器

glw管道用流量传感器（以下简称传感器）基于力矩平衡原理，属于速度式流量仪表。

传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点，广泛用于石油、煤矿、化工、冶金、供水、造纸等行业，是流量计量和节能的理想仪表。

传感器与显示仪表配套使用，适用于测量封闭管道中与不锈钢1cr18ni9ti、2cr13及刚玉a12o3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆形式“exib i”，可在煤矿井下具有煤粉、甲烷的爆炸危险的环境中使用。在爆炸性危险场所使用时，须与安全栅连接构成本安系统。

传感器适用于在工作温度下粘度小于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 的介质，对于粘度大于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 的液体，要对传感器进行实液标定后使用。

山东汇之鑫专业生产经营防爆电器，保护装置，报警测定仪，传感器，灯具，电缆，监控系统，人车信号装置，通讯系统等等。地址为孔子故里济宁高新区，可考察，质量有保证，信誉第一，放心购买。保证质量给力，价格给力，服务给力，山东八方就是这么给力！如有采购计划或产品疑问请联系13181462773，李经理

电话：0537-2280801

传真：0537-2280553

手机：13181462773

经理：李经理

qq：2921797106

邮箱：bafanjixie@163.com

网址：<http://sdhuizhixin.com>

汇之鑫电器加工厂主营：防爆灯具，矿用传感器，报警仪，测定器，保护装置以及信号装置，欢迎致电！！

(1) 灯 具 dgc175防爆投光灯、dgs60防爆白炽灯、dgs20/127防爆荧光灯、baj52防爆应急灯，led巷道灯，机车灯，

(2) 传 感 器 gej30跑偏传感器、gmt30急停传感器、kjb矿用双向急停开关、gqq0.1烟雾传感器、gth500一氧化碳传感器gvd1200撕裂传感器、gwd50/60/70温度传感器、kgs速度传感器、khj急停传感器、gud堆煤传感器、kgu-1煤位传感器，流量传感器，kt5l设备开停传感器，grg5h矿用红外二氧化碳传感器，gkt127馈电传感器，风门传感器，guy10矿用液位传感器gpy0.1c矿用差压传感器，gpd10压力传感器，gur7矿用热释电传感器，cghw1-400hl红外测温传感器

(3) 接线盒 ljb防爆电话接线盒、jhh矿用本安型防爆分线盒、bhd2低压电缆接线盒、bhg1高压电缆接线盒

(4) 报警测定仪器 kxh声光组合信号器，声光语言报警装置，jcb4便携式甲烷检测报警仪、gj煤矿用甲烷传感器，gyh25氧气传感器，

cth1000一氧化碳气体测定器，gcg1000粉尘浓度传感器，kxh18声光报警器，cgy4/30甲烷氧气测定器，jfy-4湿度检测仪，矿用超声物位仪kgu5b 红外甲烷检测报警仪，yhw300顶板离层报警仪，yhd2型通风多参数检测仪，fsyj4b甲烷光闭锁语音报警器，yhj-200激光测距仪

(5) 保护装置 bzz4.0煤电钻综保，皮带机综保，zp-10喷雾负压降尘装置，pir-800 馈电智能综合保护装置，zmk127风门气动装置，zyj压风自救器

(6) 人车信号装置 kxt117斜井人车信号装置，kxt-5矿用人车信号装置，dh打滑检测器，hfkpt1系列两级跑偏开关，双向拉绳开关，ldm—x型溜槽堵塞检测器 lzf防闭塞装置，ll-i型物料检测器，sk-a自动洒水自控器，zl纵向撕裂检测器，lvg—s料位计

本产品的加工定制是是，品牌是汇之鑫，型号是GLW管道用流量传感器，种类是GLW管道用流量传感器，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1