

3V210-08防爆型二位三通电磁阀 电磁换向阀 气动电磁阀

产品名称	3V210-08防爆型二位三通电磁阀 电磁换向阀 气动电磁阀
公司名称	上海深菲阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:XINGGONG 型号:3V210-08 材质:合金钢
公司地址	浦东新区惠南镇双店路518号395室
联系电话	86-02160610978 13122775536

产品详情

3v210-08防爆型二位三通电磁阀

电磁换向阀 气动电磁阀

深菲4m/v系列电磁阀用于气动阀门“开启”或“关闭”的电控操作。符合namur连接标准，4m系列电磁阀直接安装在气动执行器侧面，无需管子连接。根据仪表控制系统需要选择单电控或双电控。二位五通电磁阀配双作用型执行器，二位三通电磁阀配单作用型执行器。该产品有基本型ip67和防爆型，防爆级别为exdibt4,其防爆级别适用于工厂的易爆环境场所。也可根据需要进行电压选择。

深菲4m/v系列电磁阀主要产品特性：1，内部先导式结构；2，滑柱式结构，密封性好，反应灵敏；3，双头二位电磁阀具有记忆功能；4，内孔采用特殊工艺加工，摩擦阻力小，启动气压低，使用寿命长；5，无需加油润滑。6,4m系列电磁阀采用侧面板式安装，可直接与执行器元件连接使用；7，附设手动装置，利于安装调试；8，有多重标准电压等级可供选用；

深菲4m/v系列电磁阀规格及电性能参数；1,主要型号说明4m系列板式电磁阀：单电控（4m210-8，4m310-10），双电控（4m320-8，4m320-10）；4v系列立式电磁阀：单电控（4v210-8，4v310-10），双电控（4m220-8，4m320-10）；asco电磁阀：5512，工作介质：空气；3，接管口径：pt1/4，pt3/8；4，位置数：二位五通，二位三通；5，使用压力范围：0.15~0.8mpa(21-114psi)；6，标准电压：ac220v,ac110v,ac24va,dc24v等；

深菲4m/v系列电磁阀系列产品（深菲4m/v系列电磁阀关键字）：电磁阀，二位五通电磁阀，二位三通电磁阀，气体电磁阀，单电控电磁阀，双电控电磁阀，防爆型电磁阀，普通型电磁阀，电磁换向阀等。

本产品的品牌是XINGGONG，型号是3V210-08，材质是合金钢，类型(通道位置)是先导式，连接形式是螺纹，适用介质是空气，流动方向是单向，用途是换向，公称通径是9（mm），工作温度是常温（ ）

，规格是3V210，形态是旋塞式，标准是国标，压力环境是常压，零部件及配件是线圈