

# 定做冷冻式压缩空气干燥机 定做1-300立方压缩空气冷干机

产品名称	定做冷冻式压缩空气干燥机 定做1-300立方压缩空气冷干机
公司名称	杭州辰睿空分设备制造有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:辰睿 型号:CFD
公司地址	杭州富阳区春建乡春建村下高
联系电话	86-057163492966 18968019182

## 产品详情

杭州辰睿空分设备制造有限公司专业研发和制造psa制氮机、psa制氧机、vpsa制氧机、压缩空气净化系统、空气净化产品等一系列空分设备的企业。公司座落于杭州富阳市春建工业功能区。产品价格请来电咨询或者面议，非常感谢！24小时服务热线：18968019182 为您提供图纸，项目书，报价单。

### 产品图片

### 产品介绍

cfD系列冷冻式压缩空气干燥机（以下简称冷干机），是根据冷冻除湿原理，对压缩空气进行干燥的一种设备。经本冷干机干燥后的压缩空气，其成品气压力露点可达2（常压露点-23）以下。若再配用本公司提供的高效率的压缩空气过滤器，则可滤去大于0.01um的固体杂质，含油量可控制在0.01mg/m<sup>3</sup>范围内。本冷干机采用高质量进口元件，使设备运转平稳，性能可靠，噪音低，耗能少，安装不需要基础，是理想的压缩空气净化设备。广泛应用于石油、化工、电讯、电力、纺织、喷漆、医药、卷烟、食品、冶金，交通运输、玻璃、机械制造等行业。冷干机是根据冷冻除湿原理，将湿热的压缩空气通过蒸发器进行热交换，使压缩空气的气态水分凝结成液态水，通过气液分离器排出机外。

### 技术指标

### 常温风冷型冷干机

工作压力：0.6-1.0mpa（根据要求提供1.0-3.0mpa）

成品气露点：-23（常压下）

进气温度：<45

冷却方式：风冷

压力损失：0.02mpa

### 常温水冷型冷干机

工作压力：0.6-1.0mpa（根据要求提供1.0-3.0mpa）

成品气露点：-23（常压下）

进气温度：<45

进水压力：0.2-0.4mpa

压力损失：0.02mpa

进水温度：32

冷却方式：水冷

### 高温型冷干机

工作压力：0.6-1.0mpa（根据要求提供1.0-3.0mpa）

成品气露点：-23（常压下）

进气温度：<80

压力损失：0.02mpa

进水温度：32

冷却方式：水冷、风冷

### 技术特点

- 1、采用国际名牌制冷压缩机，运行稳定，噪音低，能耗少，安全可靠。
- 2、丹麦/丹佛斯（danfoss）品牌作为本机的主要制冷配件。

- 3、为了避免压缩空气的二次污染，在制作过程中，空气流经部分彩喷塑处理，独特气液分离设计，排污更彻底。
- 4、结构小巧，无基础安装。
- 5、先进的可编程序控制，数码显示功能一目了然。
- 6、配备rs485/rs232和联动接口，可进行远程通讯、集中监控和空压机联控。
- 7、采用电子排污，不易堵塞，能耗低。
- 8、具有多种故障报警处理功能。

注：冷干机电脑型和普通型可由用户选择。

#### 技术参数表

#### 联系方式

联系地址：浙江省富阳市春建巧溪工业园区8号 手机：18968019182 办公室电话：0571-63492966  
传真号码：0571-63492916 腾讯qq：1946923529  
阿里旺旺：hzcrkf

#### 风采展示

本产品的加工定制是是，品牌是辰睿，型号是CFD，适用物料是颗粒状，干燥介质是空气，工作原理是旋流，湿物料运动方式是组合式，应用领域是压缩空气，脱水量是10（Kg/h），装机功率是3（KW），进风量是10（Kg/h），进风温度是45（ ），功率是2（kw），外形尺寸是10（m），重量是20（kg）