

单斗螺旋洗砂机 双螺旋砂洗机 水利选矿螺旋分级机

产品名称	单斗螺旋洗砂机 双螺旋砂洗机 水利选矿螺旋分级机
公司名称	郑州强华机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:强华 型号:XS0760
公司地址	郑州市中原区中原路南、华山路东5幢2单元7层708号
联系电话	13849115193

产品详情

螺旋式洗砂机用途：螺旋式洗砂机用于建筑工地、砂石厂、预制厂、选矿厂及水电工地大量用砂石的脱泥、作业，也可用于矿石选别作业，是针对建设，道路，高铁，桥梁，管道，预石板等拌合站使用的砂石料清洗设备，该设备得到了广大用户的好评!**螺旋式洗砂机性能特点：**螺旋式洗砂机能处理0-30mm以内的物料，可把物料上的泥土、灰粉，分洗成清洁的物料。本机结构简单，维修容易，洗选效率高特点。**螺旋式洗砂机工作原理：**螺旋洗砂机由槽体、减速机、电机、中心轴、螺旋叶片、支架组成。支架焊接在中心轴上，螺旋叶片安好后用螺栓压紧，使叶片不下体变形。螺旋式洗砂机采用中心结构，螺旋叶片安装在中心轴上，有减速机连接到中心轴上进行工作。借助固体颗粒的比重不同，因而在液体中沉降得速度不同的原理，进行机械分机的一种设备。

单螺旋式洗砂机技术参数：

(我公司从事清洗设备生产多年，具有很丰富而专业的从业经验，在全国大部分地区都有使用现场可供参观，可能您所在的省份也有使用现场——我们可以免费帮助用户推荐合适您物料的清洗设备、设计生产工艺、规格生产场地以及多项合理化的专业建议供客户选择。如需就近考察我公司清洗设备使用现场的用户可以免费咨询我们的专业工程师，咨询热线：0371-67197135！！我们将以专业的水准竭诚为您服务，您的满意将是我们不懈的追求！！)

规格	xs0760	xs1060	xs1275	xs1575	xs1575	
螺旋直径 (mm)	750	1000	1200	1500	1500	
螺旋长度(mm)	6000	6000	7500	7500	7500	
螺旋转速(r/min)	18	18	16	16	16	
处理量 (t/h)	5-20	10-30	30-50	50-80	80-100	
配套电机(kw)	7.5	11	15	22	30	
外形	长 (m)	7.8	7.8	9.3	9.3	9.6

尺寸	宽 (m)	0.8	1.25	1.44	1.85	1.85
	高 (m)	1.5	2.2	2.4	2.8	2.8

双螺旋式洗砂机技术参数：

规格型号	xs1500	xs2000	xs2400	xs3000
螺旋直径(mm)	750x2	914x2	1200x2	1500x2
长度(mm)	7500	7500	7500	7500
螺旋转速(r/min)	18	18	18	18
产量(t/h)	60-80	80-150	150-220	180-280
配套电机(kw)	7.5x2	11x2	15x2	22x2
长 (m)	9.6	9.6	10.3	10.5
宽 (m)	1.75	2.25	2.65	3.35
高 (m)	1.5	2.2	2.4	2.8

备注：1、以上技术参数仅供参考，我公司可根据实际情况为用户量身订作设备。2、以上参数可能随着设备不断更新改进而变化，恕不另行通知。3、以上参数为设备单独使用时设备产量，设备配合使用后处理量更大。4、由于各地物料的情况不同，设备的产量也略有不同，详情请咨询我公司销售人员，我们将根据您的实际情况给您推荐最合适的设备以及生产工艺。

本产品的加工定制是是，品牌是强华，型号是XS0760，别名是洗砂机，用途是用于建筑工地、砂石厂、预制厂、选矿厂及水电工地大量用砂石的脱泥、作业，也可用于矿石选别作业，给料粒度是 30 (mm)，电动机型号是Y132M-4，电动机功率是7.5 (kw)，外形尺寸是7800 × 800 × 1500 (mm)，重量是3.8 (t)，槽型是顺流槽，螺旋转速是18，水槽坡度是30，旋流器类型是水力旋流器，规格是XS0760XS1060