

金马附件加工定做桥式、全封闭式、电缆钢铝拖链

产品名称	金马附件加工定做桥式、全封闭式、电缆钢铝拖链
公司名称	沧州金马机床附件有限公司
价格	468.00/米
规格参数	品牌:金马 型号:125 材质:不锈钢
公司地址	中国 天津市 天津市西青开发区一支路56号
联系电话	86 022 83922071/83920786 13920118722

产品详情

品牌	金马	型号	125
材质	不锈钢	负载能力	333
负载重量	222	不支撑长度	100 (mm)
矩形孔径	45 (mm)	支撑板最大孔径	80 (mm)
是否库存	否	是否批发	是
尺寸	108		

钢制拖链tlg型钢制拖链可承载数量多,重量大的电缆及油管,自由悬置(允许不用支承轮)长度大,支撑板可依顾客需要制作,适用于工作母机,移动机械等.其弯曲半径为50-600mm,链板高度为35-150mm,可任意选用.

tlg型钢制拖链其使用行程最大为32米.适用于所有传动方式.可随意加长和缩短.此外,可通过改变销轴获得改变弯曲半径.

拖链的支撑板宽度为150mm至600mm,孔与孔之间的间隔理为5mm.

链板的高度,也就是支撑板的高度,是由电缆最大直径决定的,机床最大限度运转时,如拖链的宽度超过300mm,拖链的长度超过4m进出于稳定性原因,应考虑选择加大一号规格的拖链.

弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍.弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm,行程小的可相应选择较小的半径.

拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径,这只适用于当固定联结是在行程的中点时

tlg型的多种不同支撑板

tlg铝合金型拖链与一般的拖链不同,它可通过固定的铝型材满足不同要求的需要,支撑板宽或达1200mm,

在最高速度和行程速度下,拖链的内部分隔无懈可击,并保证使电缆达到最佳保护。相关产品:tlg型钢制拖链全封闭钢制拖链tl钢铝拖链dgt导管防护套钢制拖链jr-2型矩型金属软管

链tlg型钢制拖链可承载数量多,重量大的电缆及油管,自由悬置(允许不用支承轮)长度大,支撑板可依顾客需要制作,适用于工作母机,移动机械等.其弯曲半径为50-600mm,链板高度为35-150mm,可任意选用.

tlg型钢制拖链其使用行程最大为32米.适用于所有传动方式.可随意加长和缩短.此外,可通过改变销轴获得改变弯曲半径.

拖链的支撑板宽度为150mm至600mm,孔与孔之间的间隔理为5mm.

链板的高度,也就是支撑板的高度,是由电缆最大直径决定的,机床最大限度运转时,如拖链的宽度超过300mm,拖链的长度超过4m进出于稳定性原因,应考虑选择加大一号规格的拖链.

弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍.弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm,行程小的可相应选择较小的半径.

拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径,这只适用于当固定联结是在行程的中点时

tlg型的多种不同支撑板

tlg铝合金型拖链与一般的拖链不同,它可通过固定的铝型材满足不同要求的需要,支撑板宽或达1200mm,在最高速度和行程速度下,拖链的内部分隔无懈可击,并保证使电缆达到最佳保护。相关产品:
