



la	拉伸后长度	面料		
lz	压缩后长度	支撑		
ls	行程长度	连接板		
ba	防护罩总宽	滑轮		
b1	导轨宽度			
bb	护罩内部宽度			
h2.1	护罩总高度			
h2.2	导轨高度			
h2	护罩内部高度			

备注：如用户对护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商

盔甲式机床防护罩	高频热合盔甲式防护罩			
不锈钢片盔甲护罩	立柱带不锈钢片护罩			

代号	名称	数据	备注	护罩结构材料	材料
la	拉伸后长度			面料	尼龙
lz	压缩后长度			支撑	pvc片
ls	行程长度			连接板	树脂
ba	防护罩总宽			滑轮	铜
b1	导轨宽度				
bb	护罩内部宽度			配套机订 型号	

h2.1	护罩总高度			订货单位	
h2.2	导轨高度			联系人	
h2	护罩内部高度			联系电话	
bu.1					
bu.1					

风琴式护罩		此类护罩具有不	
风琴式护罩			
塑料和不锈钢片盔甲护罩		该产品	
立柱带不锈钢片护罩			
		护罩内没有任何金属	
		代号	
		la	
		lz	
		ls	
		ba	
		b1	
		bb	
		h2.1	
h2.2			
h2			
		备注：如用户	

注：1.用户订货时只要填明以上数据、选定材料、我公司代为设计  
护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。3.每一  
一张 导轨（ ） 样式 柔性风  
导轨宽度 不限（mm） 导轨高度 不限  
护罩总宽 不限（mm） 型号  
度



代号	名称	数据	备注	
l	拉伸后长度			面料
l1	压缩后长度			pvc片
l2	行程长度			连接板
b	防护罩总宽			滑轮
b1	导轨宽度			
b2	护罩内部宽度			配套机床型
h	护罩总高度			订货单位
h1	导轨高度			联系人
h2	护罩内部高度			联系电话

注：1.用户订货时只要填明以上数据、选定材料，我厂代办设计制  
可与用户协商设计，满足要求。3.每种防护罩填写一

特点： 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封  
它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位  
优点； 护罩的风箱速度可达200m/分； 护罩内注

