

桥式加长型钢铝拖链 金马

产品名称	桥式加长型钢铝拖链 金马
公司名称	沧州金马机床附件有限公司
价格	900.00/米
规格参数	品牌:金马 型号:180 材质:钢铝
公司地址	中国 天津市 天津市西青开发区一支路56号
联系电话	86 022 83922071/83920786 13920118722

产品详情

品牌	金马	型号	180
材质	钢铝	适用机床	皆可
负载能力	150	负载重量	0
不支撑长度	0 (mm)	矩形孔径	0 (mm)
支撑板最大孔径	0 (mm)	是否库存	否
是否批发	是	尺寸	客户定做

	性能及用途：jy系列荧光灯具有防水、防蚀、防爆功能，灯管、镇流器选用通用型部件，维修方便，广泛适用于数控机床、组合机床、加工中心及商品展览等照明，为了安全可靠，灯管选用外接镇流器式和自镇式。光线分部均匀。照明效果好。	
	性能及用途：jy系列荧光灯具有防水、防蚀、防爆功能，灯管、镇流器选用通用型部件，维修方便，广泛适用于数控机床、组合机床、加工中心及商品展览等照明，为了安全可靠，灯管选用外接镇流器式和自镇式。光线分部均匀。照明效果好。	

	钢板	内高	客户需要 (mm)
内宽	客户需要 (mm)	弯曲半径	客户需要 (mm)
长度	据客户需要 (mm)	适用机床	皆可

tlg型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及用支承轮)长度大，支撑板可依顾客需要制作等。其弯曲半径为50-600mm，链板高度为35-

tlg型钢制拖链

tsl型钢制拖链其使用行程最大为32米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得拖链的支撑板宽度为150mm至600mm，孔与孔之间的间隔量为5mm。链板的高度，也就是支撑板的高度，是由大长度限度运转时，如拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm，行程拖链的长 = 1/2行程 + 4个弯曲半径，这只适用于当固定联结是在行程的中点时。

拖链的固定可根据机床的位置情况选择，固定角钢可防在外周或周在拖链内或外部，一般情况连接部分在拖链

tsl型钢制拖链主要参数及支撑尺寸

型号	弯曲半径r(mm)	节距	a	c	d	e	f	g	h	k	允许不用支承轮时		重量
											长度m	负载kg/m	
tlg15	50/100/150/200	50	19	35	5.5	3	20	7.5	7	9.5	3	4	
tlg25	100/150/200/250/300	75	31	50	8	4	30	12	9	15	3/2/2	20/30/30	
tlg35	150/200/250/300/400	100	49	75	10	4	50	17	11	21	4/3/3	25/40/40	
tlg45	200/250/300/400/500	125	68	100	14	4	70	22	13	28	6/4/4	30/50/50	
tlg55	250/300/400/500/600	175	118	150	14	8	115	26	13	32	10/8	110/30	

tlg 铝合金型拖链与一般的拖链不同，它可通过固定的，支撑板宽或达1200mm，在最高速度和行程速度下，保证使用电缆达到最佳保护。tlg 铝合金型是解决较大可根据使用者的要求生产，牢固的结构，使支撑板宽型带塑料隔条，可随意移动调节位置，进行多种分隔如果电缆规格多，可选用此经济的装置。tlg 泡沫支撑最好的保护，以及适合于高速行程的情况下。许多著名用此装置，所有电缆均被分布在中心位置的纤维内。铝合金护板的特点：外形美观。护板结构装置已经接极稳定，坚固的电缆保护，可达1000mm宽。在任意用户需要可随时加装“银色护板”。tlg型的护板采用板”型号tsl的拖链是新开发的“银星护板”采用铝合金不锈钢带的钢链