

# 真空断路器 ZW10-12/630 户外高压真空断路器

产品名称	真空断路器 ZW10-12/630 户外高压真空断路器
公司名称	乐清市黔兴电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:黔兴电气 型号:ZW10
公司地址	温州市乐清市柳市镇苏太路387号
联系电话	0577-61755936 18058868367

## 产品详情

公司网站：<http://www.qianxingdq.cn>

### zw10-12系列户外高压真空断路器

#### 一、产品特点

1、内部采用了特殊的抗凝露措施，确保箱体内绝缘；2、转动方式采用专利技术，安装方便、动作可靠，避免回弹；3、不充油、不充气、体积小、重量轻、无需检修。4、分断电流大，无污染，无需检修。5、操纵既可电动，又可手动。

#### 二、主要技术参数

##### 2.1 额定参数

序号	项目	单位	参数	
1	额定电压	kv	12	
2	额定电流	a	630	
3	额定频率	hz	50	
4	工频耐受电压	kv	42/48	
5	雷电冲击电压（峰值）	kv	75/85	
6	额定短路开断电流	ka	6.3	12.5
7	额定短路关合电流(峰值)	ka	16	31.5
8	额定短时耐受电流	ka	6.3	12.5
9	额定峰值耐受电流	ka	16	31.5

10	额定操作顺序			分—0.3s—合分—
11	额定短路电流开断次数		次	30
12	机械寿命		次	10000
13	动触头允许磨损累计厚度		mm	3
14	额定操作电压 配ct型弹簧操动机构	合闸线圈	v	直流或交流2
		分闸线圈		
15	过流脱扣线圈额定工作电流		a	5
16	电流互感器一、二次电流比			100/5.200/5.300/5.
17	储能电机	客定电压	v	直流或交流2
		功率	w	200
18	重量		kg	150

## 2.2机械参数

序号	项目	单位	
1	触头开距	mm	
2	触头行程	mm	
3	平均分闸速度	m/s	
4	平均合闸速度	m/s	
5	合闸弹跳时间	ms	
6	三相分闸同期性	ms	
7	三相合闸同期性	ms	
8	合闸时间	ms	
9	分闸时间	ms	
10	每极主回路电阻	ms	
11	相间中心距		
12	<div		

本产品的加工定制是是，品牌是黔兴电气，型号是ZW10，极数是3P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是50K（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是10（万次），产品认证是CCC