

ZN63A-12/630-20户内高压真空断路器，高压真空负荷开关

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ZN63A-12/630-20户内高压真空断路器，高压真空负荷开关 |
| 公司名称 | 乐清市梅高电气有限公司 |
| 价格 | 4700.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:梅高电气 型号:ZN63A-12/630-20户内真空断路器 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇东岙工业区 |
| 联系电话 | 0577-61736386 13968729977 |

产品详情

概述

vs1-12型户内高压真空断路器，系三相交流50hz额定电压为12kv电力系统的户内开关设备，作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作，或多次开断短路电流的场所。该断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计，既可做为固定安装单元，也可配有专用推进机构，组成手车单元作用。

型号及其含义

主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | | |
|----|---------------------|----|-------------------|------|------|
| 1 | 额定电压 | kv | 12 | | |
| 2 | 最高工作电压 | kv | 630 | 630 | 630 |
| 3 | 额定电流(a) | a | 1250 | 1250 | 1250 |
| 4 | 额定短路开断电流 | ka | 20 | 25 | 31.5 |
| 5 | 额定短路关合电流 | ka | 50 | 63 | 80 |
| 6 | 额定峰值耐受电流 | ka | 50 | 63 | 80 |
| 7 | 4s额定短时耐受电流 | ka | 20 | 25 | 31.5 |
| 8 | 额定绝缘水平 工频耐压(额定开断前后) | kv | 42(断口48) | | |
| | 冲击耐压(额定开断前后) | | 75(断口84) | | |
| 9 | 额定操作须序 | 次 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | | |
| 10 | 机械寿命 | 次 | 1000 | | |
| 11 | 额定短路开断电流开断次数 | v | 50 | | |

| | | | | |
|----|--------------------|--------------------|--------------|----|
| 12 | 操动机构额定合闸电压(直流 v) | | 110 , 200 | |
| 13 | 操动机构额定分闸电压(直流 mm) | | 110 , 200 | |
| 14 | 触头开距 | mm | 11 ± 1 | |
| 15 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | ms | 3.5 ± 0.5 | |
| 16 | 三相分、合闸不同期性 | ms | 2 | |
| 17 | 触头合闸弹跳时间 | m/s | 2 | |
| 18 | 平均分闸速度 | m/s | 0.9 ~ 0.12 | |
| 19 | 平均合闸速度 | s | 0.4 ~ 0.8 | |
| 20 | 分闸时间 | 最高操作电压下 最低操作电压下 | 0.05 0.08 | |
| 21 | 合闸时间 | s | 0.1 | |
| 22 | 各相主回路电阻 | μ | 60 | 50 |
| 23 | 动静头允许磨损累积厚度 | mm | 3 | |

外形及安装尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是梅高电气，型号是ZN63A-12/630-20户内真空断路器，极数是3P，额定频率是55（Hz），额定绝缘电压是10000（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是100000（万次），产品认证是CCC，物料编号是16888