

电脑式双柱拉力机，双柱万能材料试验机，拉力试验机

产品名称	电脑式双柱拉力机，双柱万能材料试验机，拉力试验机
公司名称	苏州昊宇丰检测仪器有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昊宇丰 型号:HYF-9008
公司地址	苏州星湖街218号
联系电话	0512-88982789 15262370220

产品详情

热销宝贝

此模板由精准推广三

一、说明采用国际上最先进、最可靠的落地式主机结构，进口全数字交流伺服调速系统和电机，进口力量传感器，进口光电编码器，全数字化设计的测控系统，能实现高精度、宽范围的测量和三闭环控制。具有位移、力、变形（或应力、应变）、金属拉伸等多种控制方式，还可以利用软件所带的程序编辑器自行编制多步控制程序。试验数据按相应的标准自动分析、处理，可求取抗拉强度、屈服强度、弹性模量规定非比例延伸强度 $r_{p0.2}$ 等数据。适用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验，并可根据用户需要添加其它试验方法和试验标准，是质检单位、科研部门、大专院校、工矿企业必备的检测仪器。二、制造标准本试验机是根据《电子式万能试验机》gb/t 16491-2009标准制造。本试验机是根据gb/t16825-2010《拉力试验机的检验》进行检定和验收。三、产品特点：1. 精美雅致的外观设计。我公司多年来一直非常注重产品的外观造型，开发出许多可与国外机型相媲美的产品。部分试验机已取得国家外观专利保护。2. 关键零部件。采用国际著名品牌，如电机、变频器、丝杆、力量传感器等。3. 圆弧齿形同步带减速系统，具有效率高、寿命长、噪音低、免维护的优点。4. 采用高精度丝杠加载。加载平稳，试验机的寿命长，长期稳定性好且节能。5. 多种保护措施。如功率环节的各种电气保护，软件部分的超载，超位移保护，机械强制安全限位保护等。6. 简单、可靠，功能强大的用户操作界面。7. 开放的数据结构，无论是结果参数还是过程数据都允许用户随机调用，对测试和科研非常有利。8. 用户自编辑报告功能。数据可方便的导入excel表格，方便用户后期处理四、技术参数：1、测试容量：50kn(5t)；2、整机精度:0.5级；3、位移精度: $\pm 0.5\%$ （位移分解度:0.001mm）4、试速度范围:0.01 ~ 500mm/min(可调)5、试验力测量范围：0.1%—100%fs6、有效行程:长约800mm(测试宽度:450mm)7、试验力示值分辨率：最大试验力的1/4000008、力量显示系统:电脑显示器显示.

本产品的加工定制是是，品牌是昊宇丰，型号是HYF-9008，类型是电子万能试验机，测量范围是5000（kN），调速范围是0.01-500（mm/min），最大负荷是5000（kN），拉伸空间是8000（mm）