

灼热丝试验机 绝缘材料灼热丝试验机 燃烧试验箱

产品名称	灼热丝试验机 绝缘材料灼热丝试验机 燃烧试验箱
公司名称	东莞市虎门品诚检测仪器设备厂
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:顺成 型号:SC-8028
公司地址	东莞市虎门镇白沙五村工业区
联系电话	0769-81688951 15362623915

产品详情

sc-8028灼热丝试验机

灼热丝试验机将规定材质(ni80/cr20)和形状的电热丝(4mm的镍铬丝)用大电流加热至试验温度(550~960)1min后,以规定压力(1.0n)垂直灼烫试品30s,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度(gwit)、可燃性和可燃性指数(gwfi)。灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、电工仪表、等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门。

灼热丝试验机技术参数:

灼热丝温度:500~1000 可调

温度容许误差：500 ~ 750 时 ± 10 ， > 750 ~ 1000 时 ± 15

温度测量仪表精确度 ± 0.5 级

灼热时间：0-99分99秒可调(一般选择为30s)

起燃时间：0-99分99秒，手动暂停

熄灭时间：0-99分99秒，手动暂停

热电偶： 0.5mm的k型铠装热电偶（不保修）

灼热丝： 4 mm的镍铬丝

灼热丝对样品施加压力：0.8-1.2n

烫入深度：7mm ± 0.5 mm

参照标准：gb/t5169.10, gb4706.1 , iec60695 , ul746a

工作室体积：0.5 m³

本产品的加工定制是是，品牌是顺成，型号是SC-8028，产品规格是灼热丝试验机，外形尺寸是1000*650*1300（mm），重量是100（Kg），产品用途是适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件、辅件等电工