

100kva变压器 油浸式电力变压器SL11-M-100KVA/10KV

产品名称	100kva变压器 油浸式电力变压器SL11-M-100KVA/10KV
公司名称	山东明大电器有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁明 型号:SL11-M
公司地址	山东菏泽济南路999号
联系电话	0530-5606123 18653000000

产品详情

s11、10kv级低损耗电力变压器执行国家标准gb1094《电力变压器》和gb/t6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。s11是三相油浸式r型、阶梯型卷铁心配电变压器。阶梯型三柱内外框卷制结构，均在最外层点焊不绑扎。铁心材料选用dq133-30（9型）、30zh120（11型）、23zh90（13型）等冷轧硅钢片，实际生产中使用的铁心材料不低于图样要求。铁心为无缝连续卷制而成。r型铁心片宽保证铁心截面为圆形，阶梯型铁心为多级片宽卷制而成。铁心卷铁成型后进行真空退火，消除了应力，降低了损耗。s11、10kv级低损耗电力变压器采用全密封波纹油箱结构，变压器油和周围空气不接触，因此变压器油不会吸收外界水分，从而不会降低绝缘强度；另外因氧气无法进入油箱，从而避免了绝缘材料的老化，提高了该产品的使用寿命，同时也提高了社会效益。技术特点：

节能：s11型比gb/t6451空载损耗平均降低30%，负载损耗平均降低25%，运行费用平均下降20%。使用寿命长：变压器油箱采用全密封结构，油箱与箱沿可用螺栓联接或焊死，变压器油不与空气接触延长了使用寿命。

运行可靠性高：油箱密封有关零部件进行改进，增加了可靠性，提高工艺水平以保证密封的可靠性。占地面积小：s11-m系列变压器油箱采用波纹板式散热器，当油温变化时波纹板热胀冷缩可取代储油柜的作用，波纹板式油箱外形美观，占地面积小。

山东明大电器有限公司服务宗旨：

以最好的态度回复客户

以最好的服务回报客户

把最好的产品安全带给客户

山东明大电器有限公司 欢迎您来电洽谈

联系方式：0530-5606123

传 真：0530-5162123

本产品的加工定制是是，品牌是鲁明，型号是SL11-M，额定电压是10（kV），额定容量是100（KVA），负载耗损是1500（W），阻抗电压是4（%），尺寸是1.14*0.66*1.16（m），产品认证是ISO9001