

## 1.2米LED灯管专用恒温恒湿试验箱 双开门恒温恒湿箱

产品名称	1.2米LED灯管专用恒温恒湿试验箱 双开门恒温恒湿箱
公司名称	东莞市正航仪器设备有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sailham/正航仪器 型号:ZH-TH-325A
公司地址	广东省东莞市南城元美管理区5号
联系电话	076922400804 13875040826

## 产品详情

恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱，高低温湿热试验箱，高低温湿交变试验机用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准：gb/t5170.5-2008、gb

/t10586-2006、gb/t2423.1-2008试验a、gb/t2423.2-2008试验b、gb/t2423.3-2006试验ca、

gb/t2423.4-2008试验db.

正航仪器型号	zh-th-80 (a~f)	zh-th-150 (a~f)	zh-th-225 (a~f)	zh-th-408 (a~f)	zh-th-800 (a~f)
内部尺寸w×h×d (cm)	40×50×40	50×60×50	60×75×50	60×85×80	100×100×80
外部尺寸w×h×d (cm)	120×165×115	130×170×125	140×185×130	165×195×155	185×200×175
温度范围	低温：(a: +25 ; b: 0 ; c: -20 ; d: -40 ; e: -60 ; f: -70 )/(高温:100				
湿度范围	20%—98% r.h. ( 10% ~ 98%r.h ) ; ( 5% ~ 98%r.h为特殊选用条件 )				
温度解析精度/分布精度	0.1 / ±2.0				
温度控制精度	±0.5				
升温/降温时间	升温约4.0 /分钟 ; 降温约1.0 /分钟				
内外部材质	内外箱材质为sus304#不锈钢板制				
保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料				
冷却系统	气冷式/单段压缩机 ( -20 ) ; 双段压缩机 ( -40 ---70 )				
安全保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、保险丝、故障警告				
配件	操作孔内置玻璃门 ( 选购 ) , 记录器 ( 选购 ) , 观视窗, 50mm测试孔, pl箱内灯, 隔板, 干平脚架				
电源	ac220v, 50/60hz & 1 , ac380v, 50/60hz 3				

重量(大约)	150kg	180kg	250kg	350kg	500kg
--------	-------	-------	-------	-------	-------

本产品的加工定制是是，品牌是sailham/正航仪器，型号是ZH-TH-325A，工作室尺寸是1300x500x500(可定制) (mm)，温度范围是常温 ~ +150(可定制) ( )，温度波动度是 $\pm 0.1$  ( )，温度均匀度是 $\pm 1$  ( % )，控温方式是触摸屏可程式控制，适用范围是可做高温,低温,冷热循环及高温恒高湿试验