

智能液晶人工气候箱 RTOP-380B 气候培养箱 智能气候培养箱

产品名称	智能液晶人工气候箱 RTOP-380B 气候培养箱 智能气候培养箱
公司名称	上海能共实业有限公司
价格	9703.00/个
规格参数	类型:生化培养箱 品牌:国产 型号:RTOP-380B
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路839号5幢533室
联系电话	021-50476833 15001723665

产品详情

仪器名称：智能人工气候箱

仪器型号：rtop-380b

实验周期显示、光照级别显示。可根据用户要求增加光照强度，光照自动可选。例如：种子发芽可选3500lx；幼苗生长可选5500lx 型号列表

	产品特点	主要型号	容积	外形尺寸	时段控制方式	控温范围	温度波动
智能人工气候箱	<p>控制系统的特点：</p> <p>微电脑全自动控制，控制板一体化，触摸开关可任意设定各个实验段运行时间、温度、湿度、光照值。可显示实验周期（天数），运行时间、实际温湿度值（自动加湿除湿）、设定温湿度值、剩余时间和光照级别。并具有周期转换功能。具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全；选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；停电后再次开机都可延续原来的工作状态。</p> <p>硬件部分的特点：</p>	<p>rtop-260b</p> <p>rtop-260d</p>	270l	575 × 575 × 1710 mm	昼夜2时段全自动	0~50	± 0.5

豪华铝合金外框，银色、永不老化变形、永不生锈、精致美观，箱外带锁扣，保证内部样品安全。灯箱外部标准开孔（扇片），使控温更精确，底部有万向转轮、方便移动。箱体内部网架空间可按样品高度随意调节，更方便实用。风道式通风，工作室风速柔和，温湿度均匀。采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。

rtop-268b	268l	590 × 590 × 1655 mm	1-30时段 全自动
rtop-268d			
rtop-280b	280l	590 × 590 × 1695 mm	
rtop-280d			
rtop-300b	300l	570 × 575 × 1880 mm	
rtop-300d			
rtop-310b	310l	590 × 590 × 1785 mm	
rtop-310d			
rtop-380b	380l	660 × 660 × 1770 mm	
rtop-380d			
rtop-430b	430l	660 × 660 × 1890 mm	
rtop-430d			
rtop-500b	500l	692 × 692 × 2000 mm	
rtop-500d			
rtop-800b	800l	1265 × 650 × 1850 mm	
rtop-800d			
rtop-1000b	1000l	1260 × 660 × 1985 mm	
rtop-1000d			

技术参数
 控温范围：0 ~ 50 温度波动度：± 0.5 温度均匀度：± 1
 控温范围：50 ~ 95%rh 温度波动度：± 5%rh 温度、湿度、光照可编程段数：
 b型分两段（分白天即01段和黑夜即02段） d型1-30段（包含了b型所有功能）
 光照级数：0 ~ 3级（强光：0 ~ 8级）光照度：0 ~ 5500lx（常规）（1型：0-12000lx）（2型：0-22000lx）
 注：我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度 加热功率：500w(rtop-1000为1000w)
 压缩机功率：190w ~ 320w 压缩机动延时保护时间：3分钟 噪音：<70db
 加湿器水箱容量：5l 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 工作环境：温度0 ~ 40湿度80 % rh以下，无腐蚀性气体 电源：220 ± 22v、50 ± 0.5hz 内胆材料:不锈钢

为什么选择nearbymro？
 价格优：零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用；
 现货多：一流的仓储物流系统，常用型号大量库存——省备货时间；
 专业强：强大专业技术团队，精确核对产品数据型号，可承接工程项目——省口水，让数据说话；
 服务好：我们有很强的服务意识，客户就是上帝——做的是生意，交的是朋友！nearbymro您身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您的合作！
 购物须知：1、因mro产品及型号繁多，无法把所有产品及型号都一一列出来，如有需求其他型号，请联系客服。2、每个城市产生的运费是不同的，我们按实际的城市收取标准运费，请在购买产品时先跟客服联系一下，谢谢您的配合及支持！

本产品的类型是生化培养箱，品牌是国产，型号是RTOP-380B，有效容积是250（L），温度范围是0-60（ ），温度波动度是高温 ± 0.5 低温 ± 1.0 （ ），电源电压是220（V），功率是650（W），尺寸是750*900*1580（mm），工作室尺寸是600*500*830（mm），加工定制是否