

# 恒温恒湿箱 实验室恒温箱 恒温培养箱WS系列恒立

产品名称	恒温恒湿箱 实验室恒温箱 恒温培养箱WS系列恒立
公司名称	广州市康恒仪器有限公司
价格	25440.00/个
规格参数	类型:恒温培养箱 品牌:恒立 型号:WS-400
公司地址	广州市机场路1962号国际单位二期D区1栋301
联系电话	86-02036246586/36247961/36777092 15875342042

## 产品详情

恒温恒湿箱 实验室恒温箱 恒温培养箱ws系列恒立厂家直销

本产品一年免费质保，一年内有任何质量问题供方负责全方面的维修维护服务，终身提供技术支持和维护。具体价格和技术问题可来电沟通，一定会让客户觉得物有所值!!!我们也可根据客户的需求，为其订做适合的产品，客户的满意度才是最重要的!!!联系电话：020-36777092/36246586，关于下浮折扣欢迎来电咨询或网上直接洽谈。

产品规格：

产品型号选择	alligent-ws恒温恒湿箱		
	ws-150	ws-250	ws-400
对流方式	强制对流		
控制方式	三十段可编程微电脑pid智能化自动控制系统		
腔内灭菌功能	—		
控温范围 ( )	0~65		
控湿范围	控湿范围40~95%rh		
温度分辨率 ( )	0.1		
温度波动范围 ( ) (10-40 范围内)	± 0.5		
温度均匀度 ( )	± 1		± 1.5

(10-40 范围内)			
湿度波动范围 (%)	± 2		
定时范围	0 ~ 99小时, 或0 ~ 9999分钟, 可选		
工作环境	环境温度10~30 相对湿度70%以下		
保温材料	进口环保型材质		
外型尺寸 (mm)	1410 × 650 × 680	1730 × 650 × 740	1700 × 745 ×
(高 × 宽 × 深)			
内胆尺寸 (mm)	757 × 508 × 389	1088 × 508 × 449	1052 × 601 ×
(高 × 宽 × 深)			
内胆容积 (升)	150升	250升	400升
内胆材质	sus304不锈钢内胆		
标配托盘数量	3	4	4
标称功率 (w)	1080	1100	1350
电源电压	单相ac220v/50hz		
净重kg	107.5	136	158.5
装运重量kg	133	162.5	188
包装尺寸 (mm)	1605 × 760 × 830	1935 × 760 × 890	1907 × 815 ×
(高 × 宽 × 深)			

适用范围：

广泛用于科研、制药、食品、材料科学、化妆品、烟草、微生物、化工、电子等领域。

结构特点：

1、alligent-sh生化培养箱能提供稳定的温度环境，较宽的温度范围，同时兼备制冷和加热功能。满足对细胞、微生物的培养、保养，植物栽种等试验和测试。

2、符合国家标准及澳洲as3350、美国fda，en，ich等相关标准(cgmp/ich/380/95/q1a和q1b)。可以进行长期不间断培养实验。

3、可以提供中/英文版iq, oq, pq。并且可以提供多种验证服务。

4、本系列产品已通过欧盟ce安全认证并享有为期2年的质量保修期。

产品细节展示：

#### allsenstm可编程微电脑pid控制技术

一体化lcd点阵式大屏幕液晶显示屏，中英文切换显示，所有参数显示一目了然。

人性化设计，全面显示客户所需状态显示：温度、湿度、周期、段数、运行时间、运行停止。

自适应式pid程序控制，精确控制温度、湿度，预防温度过冲，保持腔内温度均匀、恒定。

用户密码控制，内置多功能记忆菜单，同时通过标配的rs485接口可同时与多台（最多可达16台）设备连接，实时监控。

可编程序多段控制，满足客户选择需求，多达30段温湿度控制范围设计；宽时间设定：0~99小时，0~9999分钟，程序可自动循环执行。

所有设定操作均有确认音提示，操作方便。

可使用微机软件远程控制，专业配套的操作allsenstm软件（选配）。

带紫外杀菌灯功能，使工作内腔无菌培养（此功能限霉菌培养箱系列）。

#### allflowtm完美的气流循环系统

完美的强制对流allflowtm气流循环系统，使得培养箱工作腔内样品培养量得以最大化和保证开门后温度恢复的最短化。配合国际知名品牌轴流风机，结合完美的气流设计，令样品培养效果达到理想的程度。

allflowtm气流循环系统充分保证了工作腔内温度、湿度的连续稳定性，在达到客户设定的温湿度时，给予了样品培养的完美环境。

#### allcoldtm制冷技术

国际领创的allcoldtm平衡式制冷，集自动除霜、多层安全保护、满足长时间运行所需，配备国际知名品牌压缩机，提倡环保、高效、节能；

自动化霜功能：平衡式制冷方案，以独创的快速热泵化霜技术为技术基础，客户可以进行连续不间断的工作使用状态；有效解决因蒸发器连续运行产生的结霜问题；

制冷量控制手动控制系统，可满足客户不同的应用环境；

原装进口杜邦duponttmsuva®r134a环保制冷剂，令世界更洁净，提供优质的客户使用环境；

节约能耗设计，使得客户使用成本减少。

我厂所有产品均通过-iso:9001质量体系认证和国际欧盟ce安全电器认证康恒工厂展示和公司简介：

广州市康恒仪器有限公司，成立于1999年，经过十六年的发展，公司已通过iso9001国际质量管理体系认证、iso13485行业认证和ce认证。拥有自主品牌kenton，现有干燥箱、培养箱、高温箱、箱式电阻炉、工业运风烘箱、水浴锅、净化工作台、生物安全柜等系列，公司年产量15000台，并以每年20%的销量增长。公司集研发、生产、销售、售后服务为一体，坚持“诚恳待客、服务科研”的经营理念，以优秀企业为楷模，构筑了客户网络、产品得到了广泛的认同和支持。康恒公司目前已成为华南地区产能最大和最具影响力的仪器设备生产企业。立足现在，放眼未来，近年随着国内经济飞速发展，对仪器设备的需求与日俱增，公司在2010年作出重大决策，决定引入海外投资，成立中外合资企业——恒立国际有限公司，并在澳洲和新西兰设立分公司。通过技术合作吸收国外同行的先进技术，进一步丰富产品线，提高产品档次。今后，公司将不断研发和持续改进作为公司经营理念，通过在设备和技术等方面的不断投入来提升公司的综合竞争力。同时热忱欢迎广大新老客户光临指导，愿我们精诚合作，共创辉煌。

康恒仪器公司部分一线品牌客户展示：

产品包装运输：

其它培养箱系列选择：

恒温培养箱

303系列	303-as系列	spx系列/spx-mj系列
dnp系列	hcp系列	gzp系列/pqh系列
px系列	cr系列	
sh/ws-mj系列	lc系列	

本产品的类型是恒温培养箱，品牌是恒立，型号是WS-400，有效容积是400（L），温度范围是0~65（℃），温度波动度是±0.5（℃），温度均匀度是±1.5（%），电源电压是220（V），功率是1350（W），尺寸是1700×745×930（mm），净重是158.5（KG），工作室尺寸是1052×601×639（mm），加工定制是是