

# 津腾水系针式过滤器 针头过滤器 滤膜 过滤头25mm\*0.45um

产品名称	津腾水系针式过滤器 针头过滤器 滤膜 过滤头25mm*0.45um
公司名称	山东浩中化工科技有限公司
价格	89.00/个
规格参数	规格型号:25mm*0.45um 生产厂家:津腾
公司地址	山东省济宁市任城区丹桂苑沿街2号楼东二单元1-2层0109号房
联系电话	0537-2355919

## 产品详情

### 针器中滤膜材质性能特点

#### a.ptfe (聚四氟乙烯)

性能：适合水系及各种有机溶剂，耐所有溶剂，低溶解性。具有透气不透水、气通量大、高微粒截留率、耐高温好，抗强酸、碱、有机溶剂和氧化剂，耐老化及不粘、不燃性和无毒、生物相容性等特点。其相关产品广泛应用于化工、医药、环保、电子、食品、能源等领域。

#### b.水系pes(聚醚砜)

性能：本品为德国membrana公司进口膜，具有较高的化学和热稳定性，流速快、耐酸碱能力强（ph范围1-14）；具有高机械强度。

#### c.有机系尼龙6（国产）

性能：具有良好的亲水性，耐酸耐碱，抗氧化剂。不仅适用于含有酸碱性的水溶液，更适用于含有有机溶剂，如醇类、烃类、脂类、酚类、酮类等有机溶剂。

#### d.有机系尼龙66（英国进口）

性能：优于国产尼龙6性能，本产品适用于绝大多数有机溶剂和水溶液，可用于强酸，70%乙醇、二氯甲烷等有机溶剂。耐高温，强度高，化学性能稳定。

#### e.聚偏氟乙烯pvdf

性能：聚偏氟乙烯膜具有化学稳定性和惰性,适用于化学腐蚀性强的有机溶剂,强酸和强碱溶液,高效液相色谱分析中的样品制备.它具有疏水特性,可滤除空气和气体中的水份.聚偏氟乙烯膜被层压于支撑网上,有很强的强度和可操作性,可以耐130度高温.

#### 规格

针筒式滤膜过滤器	13 0.45 μ	100个/包	ptfe
针筒式滤膜过滤器	25 0.45 μ	100个/包	ptfe
针筒式滤膜过滤器	13 0.2/0.45 μ（水系）	100个/包	德国pes
针筒式滤膜过滤器	13 0.2/0.45 μ（有机系）	100个/包	英国尼龙66
针筒式滤膜过滤器	13 0.2/0.45 μ（pvdf）	100个/包	英国pvdf
针筒式滤膜过滤器	25 0.2/0.45 μ（水系）	100个/包	德国pes
针筒式滤膜过滤器	25 0.2/0.45 μ（有机系）	100个/包	国产尼龙6
针筒式滤膜过滤器	25 0.2/0.45 μ（pvdf）	100个/包	英国pvdf
针筒式滤膜过滤器	25 0.8 μ（水系）	100个/包	德国pes

本产品的规格型号是25mm\*0.45um，生产厂家是津腾