

进口蓄电池 Panasonic/松下

产品名称	进口蓄电池 Panasonic/松下
公司名称	佛山市南海区雷斯诺电器经营部
价格	680.00/个
规格参数	品牌:Panasonic/松下 型号:12V100AH 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	广东佛山市南海区佛山市南海区桂城平州夏东三州开发区
联系电话	86 757 88390162 13679798582

产品详情

松下蓄电池lc-p12100

产品名称：松下蓄电池产品简介：松下蓄电池（沈阳）有限公司(简称psbs)是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。随着电子整机产业不断地趋向小型化、高性能化、省能化,电池产品在相当程度上肩负着该领域不断革新的重任。松下电池采用日本松下公司的生产技术及设备,并配以先进的检测系统,生产具有国际先进水平的阀控式铅酸蓄电池。

详细介绍

型号	lc-p12100	12v100ah
标称电压		12v
标称容量（20小时率）		100ah
外观尺寸	长	407mm
	宽	173mm
	高	210mm
	总高	236mm
质量		约29.0kg
端子		m8 I型

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木

板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

lc-p系列---后备浮充使用普通品用途：大、中、小型ups、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材abs槽壳，符合ul94v-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号	电压(v)	容量(ah)20小时率20hr	外型尺寸(mm)				端子型号	单重(约kg)
			长(l)	宽(w)	高(h)	总高(th)		
lc-p061r3	6	1.3	97	24	50	55	187	0.25
lc-p067r2	6	7.2	151	34	94	100	187& 250	1.20
lc-p0612	6	12	151	50	94	100	187& 250m	1.80
lc-p06200	6	200	407	173	210	250	m10 t	33.5
lc-p121r3	12	1.3	97	47.5	50	55	187	0.55
lc-p122r2	12	2.2	177	34	60	66	187	0.80
lc-p123r4	12	3.4	134	67	60	66	187	1.20
lc-p127r2	12	7.2	151	64.5	94	100	187& 250m	2.30
lc-pa1212	12	12	151	98	94	100	187& 250m	3.65
lc-pa1216	12	16	151	98	99	105	187& 250m	4.10
lc-pd1217	12	17	181	76	167	167	m5 l& m5 a	5.45
lc-p1220	12	20	181	76	167	167	m5 l& m5 a	5.80
lc-p1224	12	24	165	125	175	179.5/175	m5 l& m5 a	8.05
lc-p1228	12	28	165	125	175	179.5/175	m5 l& m5 a	9.40
lc-p1238	12	38	197	165	175	180/175	m6 l& m5 a	12.5
lc-p1242	12	42	197	165	175	180/175	m6 l& m5 a	13.5
lc-p1265	12	65	350	166	175	175	m6 l	19.0
lc-p1275	12	75	350	166	175	175	m6 l	21.5
lc-p12100	12	100	407	173	210	236	m8 l	29.0
lc-pb12100	12	100	407	173	210	236	m8 l	36.5
lc-p12120	12	120	407	173	210	236	m8 l	34.5
lc-p12150	12	150	532.4	183.3	209	235/214	m8嵌入式铜芯	45.0
lc-p12200	12	200	533	236.5	211	237/216	m8嵌入式铜芯	56.0
lc-p067r2e	6	7.2	151	34	94	100	187& 250m	1.26
lc-p0612e	6	12	151	50	94	100	187& 250m	2.00
lc-p127r2e	6	7.2	151	64.5	94	100	187& 250m	2.50

本产品的品牌是Panasonic/松下，型号是12V100AH，化学类型是铅酸蓄电池，电压是12（V），类型是储能用蓄电池，荷电状态是免维护蓄电池，电池盖和排气栓结构是阀控式密闭蓄电池，额定容量是100AH，外型尺寸是407*173*240（mm），产品认证是CCC，适用范围是ups蓄电池