

吸水底阀 球式铸铁底阀DN40-350

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 吸水底阀 球式铸铁底阀DN40-350 |
| 公司名称 | 重庆洛胜贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:重庆洛胜贸易有限公司 型号:H42X 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区石新路渝州五金机电城E区11号 |
| 联系电话 | 023-61558577 15980308682 |

产品详情

底阀概述：

底阀是一种节约能源的阀门,一般安装在水泵水下吸管的底端,限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。其他名称：内螺纹升降式底阀、井底阀、吸水阀、滤水阀、莲蓬头；升降式底阀 - 法兰井底阀；旋启式底阀 - 法兰旋启式井底阀。

底阀应用范围：

设计合理，制造工艺先进，安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小，使用寿命长，节能等优点，广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。

底阀结构特点：

1.底阀结构不论是从流量，还是从工艺要求来看都很理想，此外在排空的时候不会产生湍流现象。2.可提供所有现行国际标准的接口，如焊接式，卡箍式或螺纹式等。3.阀体表面可根据客户要求采用机械抛光或电抛光，精度可达到0.25um。4.底阀可配手动，也可配备气动每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面以上，它是老式底阀的更新换代产品，是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。

底阀零件材料与工况：

阀体材料可为us304.sus316l当然也可根据客户的要求采用其他的合金钢。

底阀主要尺寸及重量：

描述：底阀焊接在容器的最底部，从而可以达到最佳的排空，清洗，消毒的效果。此外还可根据操作过

程中各项工艺要求将工作介质很好的混合。罐底阀尽可能靠近罐底壁，从而达到无死角的效果。

| 型号 | 公称通径d尺寸 (mm) | | | | | | | | | 重量 |
|------|--------------|-----|------|-----|------|-------|-----|----|-----|-------|
| | n (mm) | d | d1 | d2 | b-f | z- d | d0 | h0 | h | |
| h42x | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-14 | 135 | 17 | 142 | 4 |
| | 65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-14 | 168 | 25 | 180 | 6.5 |
| | 80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-18 | 198 | 32 | 197 | 8.5 |
| | 100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-18 | 247 | 40 | 230 | 143.5 |
| | 125 | 235 | 2500 | 175 | 20-3 | 8-18 | 272 | 43 | 270 | 18 |
| | 150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-18 | 315 | 38 | 297 | 24 |
| | 200 | 315 | 280 | 255 | 22-3 | 8-18 | 405 | 65 | 382 | 38 |
| | 250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-18 | 465 | 84 | 460 | 64 |
| | 300 | 435 | 395 | 262 | 24-4 | 12-23 | 510 | 90 | 530 | 98 |

产品介绍

产品特点:

底阀是防止介质流通的单向启闭阀门，仅用于各类泵进口管的端部，防止介质中的杂物进入管路中。

产品特写图

专业液压站设计及维修:重庆地区可上门设计及维修

专业气动元件:电磁阀/气缸/感应开关/气缸农奴制附件/气动阀/气源处理器/pu气管/快插接头/c式快速接头/多管路接头/压力控制器/油压稳速器/铜接头/脚踏开关/机械阀/手动阀/气动冲床等

专业液压元件:油缸/齿轮泵/叶片泵/柱塞泵/油泵/电磁换向阀/溢流阀/单向节流阀/叠加阀/方向控制阀/流量控制阀/压力控制阀/蓄能器/集成块/高压胶管/液压接头/电磁支撑阀/卸荷阀/调速阀/风冷却器/甘油式压力表/多管式油冷却器/压力继电器/压力表开关/滤油网/加油口/过滤器/接头油管/高压球阀/油温油面计/液压缸/等

机床配件系列:手摇泵/手拉泵/手压泵/黄油泵/电动泵/配油器/分配器/润滑附件等

产品齐全，非标可订做

联系方式

地址：重庆市九龙坡区石新路渝州城

电话：023-61558577/68698381 15980308682

传真号码：023-61558577

腾讯qq：723638997

微信公众号:重庆洛胜贸易有限公司(或微信号:cqls023)

阿里旺旺：重庆洛胜贸易有限公司

本产品的品牌是重庆洛胜贸易有限公司，型号是H42X，材质是铸铁，适用范围是石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施，产品别名是底阀，连接形式是法兰，公称通径是250（mm），适用介质是水、油、液体，主体材料是灰铸铁、丁腈橡胶，用途是止回、过滤，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，零部件及配件是法兰，形态是球式，规格是DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350