

HW|农业|灌溉混流泵 300HW-4混流泵

产品名称	HW 农业 灌溉混流泵 300HW-4混流泵
公司名称	石家庄金拓工业水泵有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:金拓 型号:300HW-4 驱动方式:电动
公司地址	新华区友谊北大街大街
联系电话	0311-80821282 13633311195

产品详情

hw型泵为卧式单吸蜗壳式混流泵。适用于输送清水或物理及化学性质类似于水的其它液体。被输送液体的间谍不得高于50 。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。hw型混流泵国内水泵行业联合设计的更新换代产品，是我国机械工业推广使用的节能产品。

hw系列泵为卧式、单级、单吸后开式蜗壳混流泵。具有结构合理、使用可靠、检修方便，而且效率高、体积小、重量轻等优点。

2、适用范围：

hw系列泵适用于输送清水，浓度不超过3%的纸浆或ph=3~10、纤维长度小于80mm的溶液，以及物理、化学性质类似水的其它液体，被输送液体温度不应高于50 。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。其中hw特低扬程混流泵扬程低、流量大、能耗低、效益高，特别适合低扬程地区的泵站建设与改造。

3、性能范围：

流量180~900m3/h扬程3~12.5m

进口直径150~300mm配套功率4~30kw

4、材质说明：

	清水型	纸浆型	污水型
泵体	ht200	ht250	根据溶液的ph值不同而

叶轮	ht200	球墨铸铁	
轴	45#	45#	
泵盖	ht200	ht250	
密封	填料密封	填料密封或机械密封	填料密封或机械密封

5、型号意义：

6、适用范围：

hw系列泵适用于输送清水，浓度不超过3%的纸浆或ph=3~10、纤维长度小于80mm的溶液，以及物理、化学性质类似水的其它液体，被输送液体温度不应高于50℃。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。其中hw特低扬程混流泵扬程低、流量大、能耗低、效益高，特别适合低扬程地区的泵站建设与改造。

hw泵结构图

石家庄金拓工业水泵有限公司是一家专业生产渣浆泵、污水泵、潜水泵、石油化工泵及各种阀门的专业生产企业，主要产品有十几个系列、三百多个品种，主要为环境保护、烟气脱硫、污水处理、城市工业给排水、水利工程、农田灌溉、清淤疏浚、冶金、矿山、电力煤炭、石油化工、建材等国民经济各部门提供各种成套泵类产品以及阀门、旋流器、搅拌机、控制柜等系列产品。石家庄金拓工业水泵有限公司地处河北省省会石家庄市，位于石家庄 - 太原、石家庄 - 德州、北京 - 广州的铁路交汇处,靠近北京市、天津市和渤海海湾。石家庄建有民航机场，水运、陆运及空运非常便利。公司注册资本1000万元，现有职工100余人，其中10%是工程技术人员。产品的开发设计和工艺编制全部采用cad、capp新技术。公司建有测试精度达到iso3555级精度的渣浆泵、潜水泵高压试泵站，主要研究泵的运行性能、机械损耗、抗磨损材料及新产品的开发。拥有严格的质量控制体系，在各个车间设有质量检查站，在关键的流程设有专人负责监查控制。装备有各种高精度检测及分析仪器及各种先进的、高精密的设备。我公司企业实力雄厚，检测设备精良，聚集了一批高素质的科技和管理人才。龙泰泵业以其良好的信誉和品质，凭借其积极开拓进取精神，以客户需求为关注焦点，保证了完善的服务质量，并不断发展、创新。

本产品的品牌是金拓，型号是300HW-4，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是混流，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，材质是铸铁，叶轮数目是1，流量是710（m³/h），扬程是4.0（m），转速是780（rpm），重量是300（kg），电压是380（V），叶轮结构是封闭式叶轮，结构原理是喷射泵，叶轮吸入方式是单吸式