

拉丝模 六面顶

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 拉丝模 六面顶 |
| 公司名称 | 河南万克钻石工具有限公司 |
| 价格 | 11.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:万克 主要加工设备:六面顶 |
| 公司地址 | 河南商丘柘城邵元工业区 |
| 联系电话 | 0370-6020570 15518712319 |

产品详情

d12不带支撑聚晶金刚石模芯

• d12聚晶金刚石模芯是万克(国内首家)采用美国技术,利用先进的高温超高压工艺精心研制而成的一款产品。• 特色:耐磨、稳定、寿命长万克为您提供型号齐全、规格多样的金刚石拉丝模芯料,为您的实际需要提供100%定做支持。• 众所周知,金刚石颗粒间高强度的键结合,使其既有天然金刚石的耐磨性、硬度,又具有良好的导热性及兼有类似硬质合金的韧性;所以,聚晶金刚石模芯延长使用寿命,成为必然,特别是替代进口产品(比如,天然金刚石模芯)制造高精度拉丝模更有明显的优势,是现阶段生产拉丝模具的即经济又实用的拉丝模坯。• 适用于不锈钢、铜、铝及多种合金线材的高速拉拔,尤其在拉拔切割线、铜包钢、漆包线、焊丝等专用线材领域优势极为明显。(联系电话: 151 1871 2176)

工作中员工身影 • 万克加工生产车间

常规产品规格 • 万克聚晶金刚石拉丝模芯

• 不带硬质合金支撑的金刚石拉丝模芯

| 图片示意outline drawing | 国际代码a ddma no. | 产品型号prod uct no. | 拉丝模芯直径(mm) product dimensions | | 拉丝模芯 | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------|------|---|---|
| | | | 直径(d) | 厚度(t) | 1 | 3 | 5 |
| 六方形(hexgon) | | | | | | | |
| | d6 | wkh2510 | 2.5 ± 0.2 | 1.0+0.2 | | | |
| | d12 | wkh3215 | 3.2 ± 0.2 | 1.5+0.2 | | | |
| | d15 | wkh5225 | 5.2 ± 0.2 | 2.5+0.2 | - | | |
| | d18 | wkh5235 | 5.2 ± 0.2 | 3.5+0.2 | - | | |
| 圆形(round) | | | | | | | |
| | d6 | wkr2510 | 2.5 ± 0.2 | 1.0+0.2 | | | |
| | d6 | wkr3110 | 3.1 ± 0.2 | 1.0+0.2 | | | |
| | d12 | wkr3115 | 3.1 ± 0.2 | 1.5+0.2 | | | |
| | d15 | wkr5225 | 5.2 ± 0.2 | 2.5+0.2 | - | | |
| | d18 | wkr5235 | 5.2 ± 0.2 | 3.5+0.2 | - | | |
| | d21 | wkr7040 | 7.0 ± 0.2 | 4.0 +0.2 | - | | |
| | d24 | wkr9853 | 9.8 ± 0.2 | 5.3+0.2 | - | | |

• 带硬质合金支撑的金刚石拉丝模芯模芯

| | 国际代码a ddma no. * | 产品型号prod uct no. | 拉丝模芯尺寸(mm)product dimensions | | | 拉丝 | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----|---|---|
| | | | 内直径(d) | 外直径(d) | 厚度(t) | 1 | 3 | 5 |
| | d12 | wky4015 | 4.0 ± 0.2 | 8.12 ± 0.013 | 1.5+0.2 | - | | |
| | d15 | wky4023 | 4.0 ± 0.2 | 8.12 ± 0.013 | 2.3+0.2 | - | | |
| | d18 | wky4029 | 4.0 ± 0.2 | 8.12 ± 0.013 | 2.9+0.2 | - | | |
| | d21 | wky7040 | 7.0 ± 0.2 | 13.65 ± 0.013 | 4.0+0.2 | - | - | |
| | d24 | wky7053 | 7.0 ± 0.2 | 13.65 ± 0.013 | 5.3+0.2 | - | - | |
| | d27 | wky12987 | 12.9 ± 0.3 | 24.13 ± 0.025 | 8.7 ± 0.25 | - | - | - |
| | d30 | wky129120 | 12.9 ± 0.3 | 24.13 ± 0.025 | 12.0 ± 0.25 | - | - | - |
| | d31 | wky152120 | 15.2 ± 0.3 | 26.6 ± 0.025 | 12.0 ± 0.25 | - | - | - |
| | d33 | wky152150 | 15.2 ± 0.3 | 26.6 ± 0.025 | 15.0 ± 0.50 | - | - | - |
| | d33 | wky18150 | 18.5 ± 0.3 | 29.0 ± 0.025 | 15.0 ± 0.50 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------|--------------|-------------|---|---|---|
| d33 | wky18180 | 18.5 ± 0.3 | 29.0 ± 0.025 | 18.0 ± 0.50 | - | - | - |
|-----|----------|------------|--------------|-------------|---|---|---|

- 注：1.
镶套温度650°，最大推荐孔是对软线如铜、铝等的推荐尺寸，硬线如钢线等一般不超过该尺寸的65%。
2. 万克欢迎新老客户定制不同规格产品！

车间生产和检测 • 万克加工生产车间

荣誉证书 • 万克钻石工具 • 万克钻石工具

本产品的加工定制是是，品牌是万克，主要加工设备是六面顶，加工设备数量是40，加工能力是强，作用对象是电线电缆丝，模具材质是金刚石，抗拉强度是高，适用范围是家电,医疗,仪表,汽车,电子,雷达,航天,日用品，直径是3.2mm，厚度是1.5mm