

布莱迪双膜片高静压差压表YCA 标准型YCAN

产品名称	布莱迪双膜片高静压差压表YCA 标准型YCAN
公司名称	邯郸市天仪电子仪表有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BLD/布莱迪 型号:YCA、YCAN
公司地址	农林路兴业大厦1606
联系电话	0310-3217022 13103108827

产品详情

yca标准型standard style

ycan充液耐震型vibration-proof type

仪表特性

耐压10mpa

耐震型

长尾隔膜

各种安装形式

产品简介

双膜片式高静压差压表主要用于过滤器的正负压力端，液体灌液位、泵出入口、输油管线、输气管线和

加压泵站等场合的压力差的测量。本仪表具有较高的耐压性能，并适合于在有腐蚀性的环境中使用。

技术参数

执行标准：q/yg bbi009-2005

精度：1.6%, 2.5%（高于0.1mpa可选1.6级）

表玻璃：双层安全玻璃

指针：铝，黑色，可调零

表头形式：外径100，150密闭型干表（充油ycan可选）

防护等级：ip65

膜片材质：316l（负压膜片）316ti（正压膜片）

过程连接：316不锈钢

表壳材质：304不锈钢

机芯材质：304不锈钢

防爆塞和充油塞材质：耐油橡胶

静压：盘面满量程

动压：0.7 × 满量程

过压保护：双边耐压达到10 mpa

使用温度：- 20 ~ 60

温度漂移：随介质温度每变化 ± 10 ，指针指示位置漂移 $\pm 0.8\%$

仪表量程：16kpa、25kpa、40kpa??600kpa（见规格代码表）

表连接：m20 × 1.5 g1/2 " npt1/2，npt1/4内螺纹（不配三阀组时）另外还可以做成长尾法兰连接、长尾螺纹连接、隔膜长尾法兰连接（主要用于粘稠介质或特殊材料膜片）。

表盘：铝，白地黑字（表盘可以根据用户要求设计为非标形式）仪表应配三阀组或五阀组使用。

表壳充油: ycan充填硅油；yca为干式

量程范围规格代码表table of ranges

选型代码code	量程规格ranges	选型代码 code	量程规格ranges	选型代码code	量程规格
k110	16kpa	k192	100 kpa	k220	400kp
k150	40kpa	k196	160 kpa	k240	600kp
k170	60kpa	k200	250kpa	以上量程为常见量程	

以上量程以外规格另行商定other rang please con snct with us

三阀组的安装、拆卸及使用方法

three valves mounting, disassembly and method of application

安装mounting

- 1.正常使用差压表必须配三阀组或五阀组以保护差压表正常工作。
- 2.差压表和三阀组用两个索母紧固。索母和差压表接头密封面应加四氟垫片。
- 3.装有三阀组的差压表在使用前必须把中间阀门打开，并把正压阀门和负压阀门打开。（当p+和p-任意的压力先进入时，中间阀门能起到平衡差压表两腔体内的压力的作用，以免打坏差压表。）
- 4.当p+、p-的压力正常进入三阀组后，再关闭中间阀门使差压表正常工作。如差压表表针有轻微离零属正常，只需把表针调到零位即可（注意必须用肥皂水检验所有密封口是否泄露，如有泄露必须紧固。）
- 5.差压表有后背板式安装（如图）和立管固定方法。（管卡子卡到管子上）。

邯郸市天仪电子仪表有限公司

联系人：李田坤

电话：0310-3217022

传真：0310-3228808

本产品的加工定制是是，品牌是BLD/布莱迪，型号是YCA、YCAN，类型是双膜片高静压差压表，测量范围是16-200Kpa（MPa），精度等级是1.6-2.5，环境温度是-20-60（ ）