纤维耐汗渍牢度提升剂 活性染料汗渍牢度提升剂

产品名称	纤维耐汗渍牢度提升剂 活性染料汗渍牢度提升剂
公司名称	东莞市太洋纺织用品有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:太洋化工 型号:耐汗渍牢度提升剂 规格:125kg/桶
公司地址	东莞市黄江镇黄京坑旺业工业园
联系电话	0769-82525909 13412771959

产品详情

活性染料耐汗渍牢度提升剂 广东纤维耐汗渍牢度提升剂厂家直供

理化性质

外 观　浅黄色粘稠液体

离子性　阳离子

PH值　6-8

溶解性　易溶于水

稳定性　耐酸、弱碱、一般硬水

产品说明

活性染料是棉织物最常用染色浆料，水洗牢度和匀染性优良，但活性染料常见拼色如翠蓝、粉红、浅紫和浅灰等染色织物的光汗复合牢度一般较差。大多数活性染棉服装在接触人体汗液后，经阳光照射特别容易产生褪色（对汗光复合牢度、因人体汗液中的氨基酸作用将引起光氧化分解反应发生褪色）。

应用方向

内销单及出口单均以耐汗渍牢度考核纺织品质量的一项重要指标。耐汗渍牢度提升剂主要适用于各种纤维活性染料染色，处理过后纺织品不影响色光及手感。

用量用法

浸轧工艺 汗渍牢度提升剂 30-80g/L

二浸二轧（轧余率80-90%） 100°C-120°C烘干

包装与贮存

用塑料桶包装，净重125kg/桶，置于阴凉干燥处，保质期6个月。

耐汗渍牢度提升剂|太洋牌耐汗渍牢度提升剂|东莞耐汗渍牢度提升剂|广东耐汗渍牢度提升剂|纤维耐汗渍牢度提升剂|棉用耐汗渍牢度提升剂|活性染料耐汗渍牢度提升剂|高浓汗渍牢度提升剂|干湿擦牢度提升剂|日晒牢度提升剂|耐汗渍牢度提升剂应用分析|耐汗渍牢度提升剂工艺应用|耐汗渍牢度提升剂配方|耐汗渍牢度提升剂原理分析|纺织水洗牢度测试|后整理助剂|洗水助剂|纺织印染洗水助剂|纺织助剂|洗水材料|太洋化工

热线咨询：13412771959 0769-23118189 QQ：3229677600 微信：MQL5858 太洋莫小姐