

# 实拍细节图片推压力测试仪 数显式内置无线推压力计

产品名称	实拍细节图片推压力测试仪 数显式内置无线推压力计
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	3604.07/个
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:其他 型号:SHDL
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

## 产品详情

### 实拍细节图片推压力测试仪 数显式内置无线推压力计

推压力测试仪功能说明：

数字微电脑控制，lcd液晶显示。

试验数据采集功能有连续采集和峰值锁定保持。

拧紧力、开启力的双重模式设计，力方向显示（顺时针、逆时针方向）。

可切换三种试验结果标准单位：n.m---kgf.cm---ibf.in。

自动报警功能：可设定上限报警值和超本机扭力范围报警值。

可存储、并打印10个测试数据，包括平均值和最高峰值及现场测试曲线

带有模拟信号输出口，多种信号应用，进行波形观察，测量数据的记录分析。

电源使用可充电锂电池供电，电量显示和充电显示。

自动充电保饱控制(充满后自动关机)和10分钟无操作自动关机数据保存设计。

体积小巧、操作方便、性能可靠、试验快捷，便于携带、安装。

## 推压力测试仪使用原理

当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住"记忆"键的同时按"开机"键，直到开机显示一排数字，按"设置"键，显示"full"，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按"设置"键，自动关机，校正结束，校正数据储存在仪器里。若校正数值有误，长按"设置"键会恢复到出厂设置状态；长按"存储"键会恢复到上一次校正状态。在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。最高精度0.5级，最小读数0.0001kg。

### 推压力测试仪技术参数：

✧ 两个可编程的设置点，方便用户设置安全警告界限。

✧ 低功耗设计保证3节标准"aa"碱性电池长时间工作超过100小时。

✧ 红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。

✧ 自动峰值保持显示峰值2秒后自动解除（便于测试者观察）。

✧ 比较统计可设定上下限及比较值作统计分析。

✧ 数据输出可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

✧ 特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

✧ 充电电源。充电电压从100v至240v可用，

✧ 测量精度达到额定量程的0.1%。

✧ 所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的lcd上。

✧ 1英寸高的lcd数字显示，便于远距离观看。

✧ 红外遥控器提供多种操作功能："置零"、"去皮"、"峰值保持"、"累计"、"累计查询"、"累计清除"、"单位切换"、"电压查询"、"关机"。

### 实拍细节图片推压力测试仪 数显式内置无线推压力计

其它产品：数显推拉力计 指针式推拉力计 机械式拉力表 无线测力计 s型数显测力计 轮辐式数显测力计 微型数显测力计

本产品的测力类型是拉力计，品牌是其他，型号是SHDL，类型是数字式测力仪表，测量范围是1000（N），测量精度是0.0001，外形尺寸是200（mm），重量是2（kg），适用范围是电气,包装,汽车工业,食品加工,医疗，加工定制是是