

蒸气老化试验箱 XR-ZC

产品名称	蒸气老化试验箱 XR-ZC
公司名称	深圳市翔瑞检测仪器有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:翔瑞 型号:XR-ZC
公司地址	中国广东 深圳市 南山区高新技术产业园科华路 5 号珠园大厦1-2
联系电话	86-755-26719019/26639686 13724310197

产品详情

简介：

蒸汽老化试验箱适用于电子连接器、半导体ic、晶体管、二极管、液晶lcd、芯片电阻电容、零组件产业、电子零组件金属接脚沾锡性试验前的老化加速寿命时间试验；半导体、被动组件、零件接脚氧化试验。微电脑温度控制器、led数字显示，pid+ssr控制，白金电阻温度传感器（pt100），解析度0.1℃。

结构特点：

老化箱整体不锈钢sus #304 h1制成，操作设定简易

微电脑数位led控制，具时间规划功能，最大可设定9,990mins 多重超温保护 / 缺水切电热等安全装置。

零件、连接器被动元件，半导体接脚高温高湿氧化试验。金属接脚沾锡性试验加速老化试验。

采用式pid+ssr温度控制器，同时具有时间计时功能，最大可设定9990分式无限。

技术规格参数

型号：xr-zc

内部尺寸：500 × 400 × 170 (w × h × d) mm

外部尺寸:600 × 500 × 420 (w × h × d) mm

内外箱体材质：sus304#优质不锈钢板

保温层：pv发泡胶

升温时间:大约40分钟；控制功能:pid+ssr,数字式显示

蒸气温度: 97

计时功能：1 ~ 9999分钟，附时到报警功能，时间到达后切断电源

水位控制：附水箱自动补水

电源：220v ± 10% 50hz 3.0kw

本产品的加工定制是是，品牌是翔瑞，型号是XR-ZC，类型是蒸汽老化箱，材质是304不锈钢材料，温度范围是常温-200（ ），功率是4000（W），工作室尺寸是500X500X600（mm），电源是220V，适用范围是模拟潮湿的高温环境