

京东采暖建材厂家直销暖气片

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 京东采暖建材厂家直销暖气片 |
| 公司名称 | 京东采暖建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌志翔:京东采暖 |
| 公司地址 | 河北省衡水市冀州市西环路南 |
| 联系电话 | 0318-8628119/8624085 13315864144 |

产品详情

立管为优质低碳钢管（壁厚为1.5-2.8mm），减少了钢材的氧化腐蚀，从材质上保证了散热器的寿命。

片头选用ST14低碳软钢板冲压，壁厚为1.8-2.8mm。强度刚，延展性好，冲压后无裂痕，增加材料本身的抗腐蚀能力。

防腐液选用国内最先进的防腐涂料，TY-3318涂料，灌装均匀，防腐性能卓越。

生产过程控制：

立管1.5-2.8mm，片头1.8-2.8mm，也可按客户要求增减壁厚。

全自动氩弧焊焊接工艺，单面焊接，双面成型，焊缝均匀光滑，无夹渣，焊接质量高，为内防腐涂料全面覆盖打下了基础。

喷涂前九道前处理工艺，涂装六道工艺的严格控制，保证了防腐涂料的涂装效果。

2.0MPa以上的气压试验，两次试压，适用于任何高层建筑。

现代化的全自动喷涂流水线，九个工位的热喷淋前期清洗工艺，电脑控制的自动喷涂，确保产品表面喷塑均匀光亮，附着力 2级。

防腐液的真空防腐灌装，消除了散热器内腔尖角焊渣处形成的死角气泡，使涂料全面均匀覆盖在内表面上。

立管为优质低碳钢管（壁厚为1.5-2.8mm），减少了钢材的氧化腐蚀，从材质上保证了散热器的寿命。

片头选用ST14低碳软钢板冲压，壁厚为1.8-2.8mm。强度刚，延展性好，冲压后无裂痕，增加材料本身

的抗腐蚀能力。

防腐液选用国内最先进的防腐涂料，TY-3318涂料，灌装均匀，防腐性能卓越。

生产过程控制：

立管1.5-2.8mm，片头1.8-2.8mm，也可按客户要求增减壁厚。

全自动氩弧焊焊接工艺，单面焊接，双面成型，焊缝均匀光滑，无夹渣，焊接质量高，为内防腐涂料全面覆盖打下了基础。

喷涂前九道前处理工艺，涂装六道工艺的严格控制，保证了防腐涂料的涂装效果。

2.0MPa以上的气压试验，两次试压，适用于任何高层建筑。

现代化的全自动喷涂流水线，九个工位的热喷淋前期清洗工艺，电脑控制的自动喷涂，确保产品表面喷塑均匀光亮，附着力 2级。

防腐液的真空防腐灌装，消除了散热器内腔尖角焊渣处形成的死角气泡，使涂料全面均匀覆盖在内表面上。