

日本日置HIOKI-3281原装 钳型表3281

产品名称	日本日置HIOKI-3281原装 钳型表3281
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:HIOKI/日置 型号:日本日置HIOKI-3281 加工定制:否
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	86-075588362535 13322995520

产品详情

日本日置hioki-3281原装正品 钳型表3281 原装进口

日本日置hioki-3281原装正品 钳型表3281 原装进口

自提客户请提前来电联系。

产品详情：

对应失真波形的多功能真有效值型

2种型号可选，测试电流高达600a或1000aac电流、电压、频率、电阻、波形峰值等多种功能不需熔丝就能自动保存基本参数

类别	3281	
ac电流	30.00~600a，3档量程（40hz~1khz，真有效值），基本精度：±1.0% rdg. ±5 dgt	30.00~1000a，3档量程（40hz~1khz，真有效值），基本精度：±1.0% rdg. ±5 dgt
ac电压	300.0/600v，（40hz~1khz，真有效值）基本精度：±1.0% rdg. ±3 dgt.	
波峰因数	2.5以下（600a时1.7，600v时1.7）	2.5以下（1000a时1.7,600v时1.7）
监视、模拟输出	无	
频率	30.0hz~1000hz，基本精度：±0.3% rdg. ±1 dgt.	
电阻、导通检查	1000 / 10.00 k ，基本精度：±1.5% rdg. ±5 dgt.导通：30 以下蜂鸣	
其他功能	电流波形峰值、电压波形峰值、失真检测（波峰因数1.00~5.00），最大/最小/平均值、自动省电	

显示	lcd , 最大3000dgt. , 显示更新率 : 4次/秒 (快速时) , 1次/3秒 (慢速时) , 4次/秒 ()	
供电电源	锰干电池 (6f22) × 1 , 连续使用45小时	
钳口直径	33mm	46mm
体积及重量	62mmw × 218mmh × 39mmd , 350g	62mmw × 230mmh × 39mmd ,
附件	测试线I9207-10 × 1 , 锰电池 (6f22) × 1 , 携带盒9399 × 1 , 手带 × 1 , 操作手册 × 1	

本产品的品牌是HIOKI/日置, 型号是日本日置HIOKI-3281, 加工定制是否, 类型是数字钳型表, 测量电压范围是600 (V) , 测量电流范围是600 (A) , 测量电阻范围是1000 /10.00k () , 装箱数是50 , 电池是1 , 标准配置是1 , 电阻量程是1 , 最大计数是1 , 自动量程是1 , 钳形开口尺寸是1 , 自动显示是1 , 材质是1 , 尺寸是1 , 电池类型是1 , 净重是1 , 显示是1