

福禄克钳型表FLUKE317 手持式数字电流钳形表

产品名称	福禄克钳型表FLUKE317 手持式数字电流钳形表
公司名称	上海专色贸易有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电流钳形表 品牌:福禄克
公司地址	上海市浦东新区巨峰路1589弄236号
联系电话	021-50318092 15800722033

产品详情

产品名称：福禄克fluke 真有效值钳形表产品型号：f317

产品特点: 外观：钳头纤薄，流线型外型更易于手握，细小的钳口更易于在狭小空间使用

工作温度：从0 ° c~40 ° c扩展到-10 ° c~50 ° c，可适应更大的测温范围

启动电流测量（319特有）：设计了专门的算法以精确测量启动电流

频率测量（319特有）：精确测量变频器的脉宽调制输出信号的频率

1000a大量程交/直流两用电流测量（319特有）

自动关机：最大限度延长电池使用寿命

读数保持：显示保留功能，可把测量结果保留在屏幕上

zero（归零）：将显示屏归零以进行直流测量

技术规格	
数字显频	6000字分辨率
电池低电量指示	电池低电量指示
电源	3颗aaa iec lr03 电池
钳口开度	1.45 in (37 mm)

钳开口度	1.45 in (37 mm)
尺寸(长x宽x高)	6.39 in x 2.29 in x 1.20 in (162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm)
重量	384g (包括电池)
自动量程	ohms
安全	ce en/iec 61010-1 and iec 61010-2-032 安装类别iii, 600v工作环境

317 技术指标		
交流电流	量程 分辨率 准确度 crest factor add 2% into spec for cf > 2 交流响应	40.00 a, 600.0 a 0.01 a, 0.1 a 1.6% ± 6 字 (50-60 hz) {40 a} 2.5% ± 8 字 (60-500 hz) {40 a} 1.5% ± 5 字 (50-60 hz) {600 a} 2.5% ± 5 字 (60-500 hz) {600 a} 3.0 max @ 500 a, 2.5 max @ 600 a 有效值
直流电流	量程 分辨率 准确度	40.00 a, 600.0 a 0.01 a, 0.1 a 1.6% ± 6 字 (40 a) 1.5% ± 5 字 (600 a)
交流电压	量程 分辨率 准确度 交流响应	600.0 v 0.1 v 1.5% ± 5 字 (20-500hz) 有效直
直流电压	量程 分辨率 准确度	600.0 v 0.1 v 1% ± 4 字
分辨率	量程 分辨率 准确度	400.0 ω, 4000 ω 0.1 ω, 1 ω 1% ± 5 字
通断测量		≤ 30 ω
启动电流	响应时间	不符合
频率测量	量程 准确度 触发电平	不符合 不符合 不符合

本产品的加工定制是是，类型是电流钳形表，品牌是福禄克，型号是FLUKE317，测量范围是40-600 （A）