

阳台壁挂式太阳能热水器 航行

产品名称	阳台壁挂式太阳能热水器 航行
公司名称	诸暨市精创热能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:航行 型号:JC-BRF2-80A1 水箱容积:150L以下 (L)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 浙江省诸暨市店口镇解放路330号
联系电话	86 0575 87630717 18906853801

产品详情

品牌	航行	型号	JC-BRF2-80A1
水箱容积	150L以下 (L)	集热管管数	12 (支)
价格范围	4000以上 (元)	水箱内径	390 (mm)
集热管管长	1.75 (m)	系统承压	0.6 (Mpa)
冬季水温	55 ()	夏季水温	80 ()
产热量	75 (kg/日)	保温层材质	聚乙烯
内胆材质	钢塑	外壳材质	彩钢
支架材质	铝合金		

壁挂式太阳能热水器的优点

采用超导热管集热器，具有传导快、低温启动、热效率高、寿命长、抗严寒等特点。集热盒、支架采用铝合金材料，抗腐蚀性强，挂在阳台轻便、气派，能与建筑有机结合，整机承压或常压运行。承压式进水口常开，用冷水顶热水，用热水时打开出水口即可。由于集热器真空集热管内无水，不存在漏水现象，集热管破损系统照常运行。采用超导热管集热器，具有传导快、低温启动、热效率高、寿命长、抗严寒等特点。水箱美观大方，至于室内，配有微电脑温度控制显示，保温层采用全聚氨酯整体高压发泡，密度均匀、闭孔率高、保温性能好。内胆采用sus304-2b进口食品级不锈钢,1.2mm304-2b进口食品级不锈钢，能承受14mpa压力，真正涨不破、抽不瘪。常压式打开出水口即可。由于集热器真空集热管内无水，不存在漏水现象，集热管破损系统照常运行。采用超大强力镁阳极，防腐除垢、软化水质、保护水箱、经久耐用，保证了热水器的使用寿命,特别是用于高寒地区，另配备电加热器，可保证无日照情况下正常使用热水。

航行牌分体壁挂式太阳能热水器具有：

- 1、光电两用设计:实现24小时提供热水。

2、分体壁挂设计:不用安装在屋顶,不受楼层限制.有阳光照射均可安装。

3、采用u型管设计：低温超导介质运行、升温快、低温启动、冬天零下30度结冻不冻管、不裂管、真空管内不走水、不结垢、真空管易擦洗。

4、蓄水箱采用承压设计：可实现多路供水、出水强劲。

5、各管独立运行：单管破损不影响正常使用等优点。

选择阳台壁挂式太阳能主要是看你的位置、采光情况，太阳能热水器不是说晴天水热的就一定快，还有你们那里的空气质量等情况是不是影响到光照质量，如果你家的采光是比较好的，装壁挂的太阳能是不错的。

分析原因：

顶置式太阳能的好处是在房顶，不存在太阳东升西落受到影响的问题，但是在房顶，第一，在人家的房顶上，你不方便管理，集热管也不方便清理，这会影响到制热，第二，如果你几天不回家，集热管最好是盖起来，再好的管子咱也得维护，省的影响寿命。

壁挂式太阳能，内外机分开安装，内机可放在阳台内、洗手间、浴室，外机装在阳台上，如果采光好的情况下，水温比较适合的，比顶置的低不了多少，而且壁挂式太阳能有电加热功能，如果连续多天阴雨，可以电辅助加热，所以是比较实用的，不过你们那里好像光照比较好，阴雨连绵的日子并不多。

分体太阳能热水器的优点简析以及其与屋脊式太阳能、电热水器的比较！随着楼房越来越高，且出现楼顶私有化管理，然而楼顶式太阳能的弊端，使得分体式太阳能热水器成为未来能源生活的引领者！

分体式阳台壁挂太阳能热水器的优点在于：

(1)、分体设计，安装灵活方便，不受楼层的限制！且便于维护！

(2)、采用u型管和防冻储能技术，真空管内不走水，不冻管、不炸管、不结垢，大大提高了热效率。

(3)、承压设计，出水强劲，满足按摩式洗浴，提高洗浴舒适度。

(4)、光、电双能源：在阴雨连天或者阳光照耀不足时，有电辅助加热。

(5)、智能控制，防漏电隔离“安全墙”。安全可靠。

(6)、水箱双内胆设计，采用sus304 - 2b食品级不锈钢，满足生活用水。

分体太阳能和电热水器的比较：

(1)、能源节约：电热水器主要是以电为能源，而太阳能利用大自然能源！

(2)、随时供水：太阳能热水器可以24小时提供热水，而电热水器却要现用现烧，不能够满足人们随时用热水的要求！（现在出现即时电热水器但价格昂贵）

(3)、安全性：电热水器总带给人们安全隐患；太阳能不会！

分体壁挂式太阳能热水器和屋脊式太阳能热水器的比较：

(1)、分体设计，安装灵活方便，不受楼层限制！

(2)、管内不走水，防止漏水等现象！避免给楼顶房主造成隐患！

(3)、水温不容易控制：由于水在高于70度就会产生水垢，特别是在真空管上附着水垢以后就会影响集热效果！

(4)、安装在屋脊上不便于维护！