

阳台承压壁挂式太阳能热水器——“想装就装”

产品名称	阳台承压壁挂式太阳能热水器——“想装就装”
公司名称	诸暨市精创热能科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:航行 水箱容积:150L以下(L)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 浙江省诸暨市店口镇解放路330号
联系电话	86 0575 87630717 18906853801

产品详情

品牌	航行	型号	jcrn——80L
水箱容积	150L以下(L)	集热管管数	12(支)
价格范围	4000以上(元)	集热管管长	1.75(m)
系统承压	0.6(Mpa)	冬季水温	55()
夏季水温	48——70()	保温层材质	岩棉
内胆材质	钢塑	外壳材质	彩钢
支架材质	铝合金		

壁挂式太阳能热水器的优点

采用超导热管集热器，具有传导快、低温启动、热效率高、寿命长、抗严寒等特点。集热盒、支架采用铝合金材料，抗腐蚀性强，挂在阳台轻便、气派，能与建筑有机结合，整机承压或常压运行。承压式进水口常开，用冷水顶热水，用热水时打开出水口即可。由于集热器真空集热管内无水，不存在漏水现象，集热管破损系统照常运行。采用超导热管集热器，具有传导快、低温启动、热效率高、寿命长、抗严寒等特点。水箱美观大方，至于室内，配有微电脑温度控制显示，保温层采用全聚氨酯整体高压发泡，密度均匀、闭孔率高、保温性能好。内胆采用sus304-2b进口食品级不锈钢,1.2mm304-2b进口食品级不锈钢，能承受14mpa压力，真正涨不破、抽不瘪。常压式打开出水口即可。由于集热器真空集热管内无水，不存在漏水现象，集热管破损系统照常运行。采用超大强力镁阳极，防腐除垢、软化水质、保护水箱、经久耐用，保证了热水器的使用寿命,特别是用于高寒地区，另配备电加热器，可保证无日照情况下正常使用热水。

航行牌分体壁挂式太阳能热水器具有：

- 1、光电两用设计:实现24小时提供热水。
- 2、分体壁挂设计:不用安装在屋顶,不受楼层限制.有阳光照射均可安装。阳台承压壁挂式太阳能热水器——“想装就装”。

3、采用u型管设计：低温超导介质运行、升温快、低温启动、冬天零下30度结冻不冻管、不裂管、真空管内不走水、不结垢、真空管易擦洗。

4、蓄水箱采用承压设计：可实现多路供水、出水强劲。

5、各管独立运行：单管破损不影响正常使用等优点。

选择阳台壁挂式太阳能主要是看你的位置、采光情况，太阳能热水器不是说晴天水热的就一定快，还有你们那里的空气质量等情况是不是影响到光照质量，如果你家的采光是比较好的，装壁挂的太阳能是不错的。

分析原因：

顶置式太阳能的好处是在房顶，不存在太阳东升西落受到影响的问题，但是在房顶，第一，在人家的房顶上，你不方便管理，集热管也不方便清理，这会影响到制热，第二，如果你几天不回家，集热管最好是盖起来，再好的管子咱也得维护，省的影响寿命。

壁挂式太阳能，内外机分开安装，内机可放在阳台内、洗手间、浴室，外机装在阳台上，如果采光好的情况下，水温比较适合的，比顶置的低不了多少，而且壁挂式太阳能有电加热功能，如果连续多天阴雨，可以电辅助加热，所以是比较实用的，不过你们那里好像光照比较好，阴雨连绵的日子并不多。

分体太阳能热水器的优点简析以及其与屋脊式太阳能、电热水器的比较！随着楼房越来越高，且出现楼顶私有化管理，然而楼顶式太阳能的弊端，使得分体式太阳能热水器成为未来能源生活的引领者！

分体式阳台壁挂太阳能热水器的优点在于：

- (1)、分体设计，安装灵活方便，不受楼层的限制！且便于维护！
- (2)、采用u型管和防冻储能技术，真空管内不走水，不冻管、不炸管、不结垢，大大提高了热效率。
- (3)、承压设计，出水强劲，满足按摩式洗浴，提高洗浴舒适度。
- (4)、光、电双能源：在阴雨连天或者阳光照耀不足时，有电辅助加热。
- (5)、智能控制，防漏电隔离“安全墙”。安全可靠。
- (6)、水箱双内胆设计，采用sus304 - 2b食品级不锈钢，满足生活用水。

分体太阳能和电热水器的比较：

- (1)、能源节约：电热水器主要是以电为能源，而太阳能利用大自然能源！
- (2)、随时供水：太阳能热水器可以24小时提供热水，而电热水器却要现用现烧，不能够满足人们随时用热水的要求！（现在出现即时电热水器但价格昂贵）
- (3)、安全性：电热水器总带给人们安全隐患；太阳能不会！分体太阳能热水器和屋脊式太阳能热水器的比较：

- (1)、分体设计，安装灵活方便，不受楼层限制！

(2)、管内不走水，防止漏水等现象！避免给楼顶房主造成隐患！

(3)、水温不容易控制：由于水在高于70度就会产生水垢，特别是在真空管上附着水垢以后就会影响集热效果！

(4)、安装在屋脊上便于维护！