

泡椒凤爪臭氧发生器

产品名称	泡椒凤爪臭氧发生器
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广加环 型号:YT
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

产品详情

泡椒凤爪臭氧发生器 泡椒凤爪专用臭氧发生器

本系统根据要求采用氧气源臭氧发生器，射流器负压投加，因此可以避免常发生在臭氧正压投加设备上的气体泄漏问题。在系统组成上，充分体现了产品的安全性和高效性。全自动臭氧发生器，是由臭氧专用制氧机、臭氧发生器、冷却水系统等三大部分组成；传输混合部分由增压泵、射流器及反应罐构成；尾气破坏器用于消除反应罐和过滤器中残余的臭氧等。

五、臭氧对泳池水处理的几点建议

- 1、泳池采用臭氧消毒时，应采用逆流式循环水方式，此情况下，含有臭氧的进水可与池水快速混合，还有可能不用投加其它的化学药剂，如氯、絮凝剂、ph调节剂等。实际运行中，逆流式布水方式带来的其它好处如：水面漂浮物容易清除、节水节能、池子清洁工作量小等；
- 2、泳池水采用臭氧消毒时，不必也不应该脱除剩余臭氧，水中的剩余臭氧不会达到对人造成伤害的浓度；
- 3、采用逆流式循环水方式，如果池水能按规范进行循环，在正常客流量下，臭氧投加量在0.5mg/l时，可满足消毒需要，但设计时应考虑留出余量；
- 4、臭氧浓度监测---采用orp控制器对水中的臭氧浓度进行监测，当池水回水的臭氧浓度偏高（大于0.15ppm）时，关闭臭氧发生器；
- 5、过滤对水质起着决定性作用，在滤料粒径在0.6-1.0mm时，如果滤层厚度（不包括承托层厚度）能达到900mm，则臭氧投加量就可减少，否则，投加再多的臭氧也达不到设计要求；

6、许多资料都在谈论避免过多的臭氧进入游泳者和池边人的肺中。所谓"过多"指人在8小时内，呼吸到的空气中臭氧浓度在0.1ppm以上的情况；

7、如果采用活性炭，可将其作为一种生物滤料，用以降解水中的有机物和氨氮,此时不应投加长效杀菌剂以防止其杀灭活性炭上的微生物，并将少量臭氧化水通过活性炭罐。这种情况，臭氧氧化的目的有两个：一是消毒，另一个是将难以降解的有机物分解为可降解生物有机物，提高生物降解有机物的能力。

海口泳池臭氧发生器，江门灌装水臭氧杀菌设备

型号	yt-017	装机产量	50g/60g/80g
尺寸	55*40*138/55*40*133/5 5*40*138cm	整机功率	1200w/1300w/1750 w
电源	220v/50hz	冷却方式	水冷
气体流量		出气压力	
可否加提手		可否加干燥	
可否加移动		可否外接气源	
组合方式	一体式		
空气源臭氧浓度		氧气源臭氧浓度	

1、臭氧机体积比同行业中的小，所以占地面积不受限制。2、过温保护，过压保护3、双开关设计，气源和臭氧部分分开控制，使用更方便4、机内含气源和制氧功能，产生高纯度氧气5、臭氧浓度高，出气压力大，适用于各种水处理

泡椒凤爪臭氧发生器 泡椒凤爪专用臭氧发生器 广加环技术部 请拨打以上联系电话

本产品的加工定制是是，品牌是广加环，型号是yt，杀菌设备类型是管式，适用范围是西餐店设备,蛋糕房设备,酒厂设备,面包房设备,饮品店设备,咖啡店设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备，营销是特价，规格是200克，空气量是50，水处理量是5，臭氧用量是200