

男女通用防静电凉鞋凉拖鞋 SPU净化无尘防滑工作凉鞋

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 男女通用防静电凉鞋凉拖鞋 SPU净化无尘防滑工作凉鞋 |
| 公司名称 | 东莞市新脚步鞋业有限公司 |
| 价格 | 25.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:新脚步 型号:FJD0405 材质:人造PU |
| 公司地址 | 广东省东莞市大岭山镇纵队路32号 |
| 联系电话 | 0769-89783366 18002882528 |

产品详情

pu底防静电凉鞋静电接地点地选取综合考虑易于检修,防腐防锈,不易受损,不妨碍操作,便于连接接地干线pu底防静电凉鞋。四一个管段内接地点少于三处,每处接地引线对地阻值要求一零欧姆;一个管段内接地点多余三处[含三处],每处接地引线对地阻值要求二零欧姆。步骤三选取静电接地端子连接方法一搭接焊接,)金属接触面除锈去污b)搭接长度为扁钢长度两倍或圆钢直径六倍。)如果使用钛钢或不锈钢管,则搭接前需垫钛板或不锈钢板过渡。pu底防静电凉鞋二螺栓连接,)金属接触面除锈去污b)采用m一pu底防静电凉鞋零以上螺栓,加防松螺帽或放松垫片,接触面涂电力复合脂步骤四管线间跨接一管间跨接,)当金属法兰用金属螺栓或卡子紧固时,有两颗以上螺栓或卡子导电接触面接触良好时,可不必另装静电连接线。pu底防静电凉鞋跨接线采用截面积大于六mm二地铜芯软绞线二管际跨接,)平行管道净距离小于一百mm时,每隔二零米加跨接线pu底防静电凉鞋。b)交叉管道净距离小于一百mm时,加跨接线pu底防静电凉鞋管道净距离大于一百mm时按独立管线处理。d)跨接线采用截面积大于六mm二地铜芯软绞线pu底防静电凉鞋pu底防静电凉鞋一如果具备自然接地体或其他保护接地体,则充分可利用。pu底防静电凉鞋二静电接地体不可用三相四线制地中性线,直流回路专用接地线三静电接地可共用防雷接地,但雷电引流不可共用pu底防静电凉鞋。四仅供静电接地保护地独立接地体可照以下标准设置pu底防静电凉鞋。)接地体由水平接地体和垂直接地体构成,构建成接地干线网络并将引流线接于其上。b)垂直接地体选用五角钢,长度宜为二五。垂直接地体设置位置与间距土质情况和经验决定,一般间距六一二。接地体设置数量以达到接地电阻阻值要求为准。水平接地体由-四零×四镀锌扁钢构成,将垂直接地体连接成网。

本产品的品牌是新脚步,型号是FJD0405,材质是人造PU,功能是防静电,鞋帮款式是低帮,用途范围

是工厂企业无尘车间，颜色是黑色，尺码是36,38,40,42,44