

# 英威腾变频器中央空调专用 空调专用变频器

产品名称	英威腾变频器中央空调专用 空调专用变频器
公司名称	深圳市德芯原科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:INVT/英威腾 型号:CHF100AGD200 产品系列:CHF100A系列矢量通用型变频器goodrive200变频器goodrive300变频器CH
公司地址	深圳市宝安区西乡街道107国道与洲石公路交汇处桃源居商务大厦1208室
联系电话	0755-23702126 18126203762

## 产品详情

中央空调变频器 空调专用变频器 英威腾变频器中央空调专用, 变频器, 英威腾变频器, chf100a系列矢量通用型变频器, goodrive200变频器 goodrive300变频器, cha100a四象限柜式变频器, gd800工程传动变频器, 变频器维修

英威腾, 成立于2002年, 致力于成为全球领先、受人尊敬的电气传动、工业控制、新能源领域的产品与服务供应商, 2010年在深交所a股上市, 股票代码: 002334。英威腾是国家火炬计划重点高新技术企业, 目前拥有11家控股子公司, 依托于电力电子、自动控制、电机控制、节能环保、物联网、信息化等关键技术的掌握。

经营项目: 厂家直销英威腾高、中、低压变频器、电梯智能整体机、伺服系统等.....

现货供应各种igbt、gtr、ipm模块及各种罕见紧缺变频器专用配件(厚模、开关管等)。

提供二十四小时售后服务工作, 免费提供送货上门服务。

承接以变频器和plc为核心的各种自动化工程及恒压供水、恒压供气、恒温供油等工程。 污水处理系统的节能变频改造, 锅炉风机变频节能改造、节电率达30%以上, 保证在6-10个月以内回收设备投资。

低价精修各国各品牌变频器, 配件齐全、维修时间快捷迅速、随叫随到。

英威腾变频器chf100a系列变频器为通用型变频器, 主要面向简单调速应用客户, 采用g/p合一结构, 更能满足大部分客户的功能需求。

单进/单出 220v-15%~15%chf100a-1r5g-s2chf100a-2r2g-s2三进/三出 380v-15%~15%chf100a-0r7g-4chf100a-1r5g-4chf100a-2r2g-4chf100a-004g/5r5p-4chf100a-5r5g/7r7p-4chf100a-7r5g/011p-4chf100a-011g/015p-4chf100a-015g/018p-4chf100a-018g/022p-4chf100a-022g/030p-4chf100a-030g/037p-4chf100a-037g/045p-4chf100a-045g/055p-4chf100a-055g/075p-4chf100a-075g/090p-4chf100a-090g/110p-4chf100a-110g/132p-4chf100a-132g/160p-4chf100a-160g/185p-4chf100a-185g/200p-4chf100a-200g/220p-4chf100a-220g/250p-4chf100a-250g/280p-4chf100a-280g/315p-4chf100a-315g/350p-4chf100a-350g-4chf100a-400g-4chf100a-500g-4chf100a-560g-4chf100a-630g-4

规格ac 220v ± 15% 1.5~2.2kw3ac 220v ± 15% 0.75~55kw3ac 380v ± 15% 1.5~500kw

× × × × goodrive200变频器 × × × ×

gd200变频器goodrive200变频器以dsp控制系统为平台，采用矢量化的v/f控制技术，并配合多种保护方式，可应用于异步电机，提供优异的驱动性能，产品在风道设计，硬件配置，软件功能方面都极大地提升了客户易用性及环境适应性。产品通过了tuv sud的ce认证，给客户的放心使用提供了强有力保证主要应用行业是，石油，矿用，暖通，供水，风机水泵，通用传动等。技术特点1，产品可实现准确的参数自学习，特供优异的电机驱动性能2，产品设计严格遵循iec国际标准，并通过了国际权威认证机构tuv sud的ce认真测试3，产品采用拉铆式结构设计，标配内置g3滤波器，emc性能更优秀，使产品在电磁干扰场合同样适用4，1.5-30kw变频器内置制动单元，全系列标配可进行参数拷贝的高性能键盘，控制端子板可插拔，极大方便客户使用和操作5，产品支持共直流母线方案，支持直流供电模式，可提供直流，能耗和磁通三种制动方式，具有简易供水，瞬时掉电不停机等多种功能，可较好地满足客户各种使用需求6，产品为半书本型结构，独立风道设计，支持壁挂，法兰，落地安装方式，为客户提供更可靠，更经济的安装使用方式规格ac 3ph 380v(-15%) ~ 440v(+10%) 1.5 ~ 500kw

× × × × goodrive300变频器 × × × × ×

goodrive300变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司新开发的一款高性能开环矢量变频器，具有v/f和无p g矢量两种控制模式，其中在突加减载荷的情况下，速度波动非常轻微;可支持永磁同步电机、变频器电机、直驱电机等，可以为用户减少库存，不再需要为不同的电机备用不同变频器的库存;具有准确的电机参数自学习功能，支持旋转自学习与静态自学习。

goodrive300-19是针对起重类负载特性及控制要求专门研发的一款起重专用开环矢量变频器。

goodrive300变频器特点：1、安全：完善的起重专用抱闸逻辑控制和数十种故障保护功能，让设备远离危险2、易用：具有起重机专用操作模式，根据起重用户操作习惯进行变频器设置，调试简单，维护方便3、性能优异：采用美32位dsp控制系统及国际最领先的无速度传感器矢量控制技术，可满足客户各种高性能应用的需求4、可靠：按欧洲ce标准进行产品设计与验证，具有超出同类产品的恶劣电网、温度、湿度和粉尘的适应能力

产品特点：

适用范围广适用异步电机和永磁同步电机的矢量控制，有效减少用户库存，无需考虑电机类型兼容问题，不再需要为不同的电机分别备不同变频器的库存。性能优异良好的控制性能：1：200的调速比（svc）、0.25hz/150%的启动转矩、多种制动模式，无需制动电阻就可以实现的快速磁通制动模式。环境适应性强紧凑型结构设计、独立风道设计、多种安装方式，大幅度提升的功率密度，有效缩小用户安装体积要求，满足苛刻的用户安装条件。全独立风道设计，有效提升变频器的防护效果，适应各种复杂的用户现场环境。兼容底板安装和法兰安装两种安装模式，适应不同的用户需求。功能丰富两套电机参数、v•f分离设置、虚拟端子功能、转速追踪、继电器延时输出等；两套电机参数，满足客户不同电机共用一台变频器，有效降低客户设备投入；v•f分离功能，满足各种变频电源客户需求，实现v/f曲线的灵活设置可靠性高ce认证、多种保护功能高可靠性设计1、引入了热仿真技术，全部机型都进行了热力学仿真，有效规划整机的散热，提升产品可靠性2、全系列产品内置c3级别滤波器，有效消除变频器对外界干扰，提升了产品的兼容性。3、所有产品全部经过了高温、低温、低气压、振动等复杂的产品验证，从源头确保了产品的可靠性。4、产品全部通过德国tuv-sud的产品认证，同时加贴tuv-mark和ce认证标识，产品达到了欧洲最苛刻的产品技术标准要求。5、强大的硬件配置：宽电压范围输入、支持直流输入、共直流母线设计、内置制动单元（30kw以下）、可外引的高性能led键盘、数量众多的i/o端子、标配c3滤波器等1、宽电压输入范围，确保产品满足不同的用户现场需求，同时支持直流电压输入2、全系列支持共支流母线方案3、支持独立控制电源功能，可以满足客户调试需求4、内置制动单元，最大功率到30kw（含）5、提供高性能的led键盘供客户选择6、多路的i/o端子输入输出：3路模拟量输入；2路模拟量输出；8路普通数字输入，最大频率为1khz；1路高速数字输入，最大频率为50khz；1路高速数字输出，1

路y端子开路集电极输出7、支持-10v~10vd的多路模拟量输入 提供多种选配件多种通信扩展卡、高性能lcd液晶键盘、滤波器、辅助电源、制动单元、能量回馈单元、电抗器1、标配modbus通信方式2、提供profibus-dp卡，用户可以选配3、提供ethernet-ip卡，用户可以选配4、提供自己设计的输入滤波器可以选择，所有滤波器全部进行过满载emc试验，确保满足最苛刻的欧洲emc标准规格参数：规格3ac 400v ± 15% 1.5~500kw

goodrive300产品特点：（1）兼容同步电机和异步电机等各种电机的开环控制（2）丰富的行业应用功能：v/f分离、两套电机参数、虚拟端子、转速追踪、参数拷贝、瞬时掉电不停机等功能；（3）独立风道设计、内置c3滤波器、端子板可拔插、支持共直流母线；可提供能耗、直流、磁通三种制动方式；（4）支持壁挂、法兰（穿墙）、落地三种安装方式；（5）标配modbus通讯，选配支持profibus、canopen、以太网通讯。规格ac 3ph 380v(-15%) ~ 440v(+10%) 1.5 ~ 500kwac 3ph 520v(-15%) ~ 690v(+10%) 22 ~ 630kw

维修范围包括：不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等；

享有：18个月售后服务，提供英威腾全系列现场调试维修技术服务！，服务热线：13602521159。

本产品的品牌是INVT/英威腾，型号是CHF100AGD200，产品系列是CHF100A系列矢量通用型变频器goodrive200变频器goodrive300变频器CH，应用范围是专用，电源相数是三相，额定电压是单相/三相AC220（V），供电电压是低压，适配电机功率是1.5~3000（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货