

# 通用132KWABB变频器ACS800-04-0170-3+P901 原装380V

产品名称	通用132KWABB变频器ACS800-04-0170-3+P901 原装380V
公司名称	广州宇卓机电设备有限公司
价格	52226.20/个
规格参数	品牌:ABB 型号:ACS800-04-0170-3+P901 产品系列:ACS800
公司地址	广州市天河区中山大道1190号
联系电话	86-02082305181/32365387 18588691419

## 产品详情

acs800-04外形尺寸r2-r6型模块设计为柜体内壁挂安装，r7和r8紧凑的功率设计。-----  
-----标配硬件共同特点：柜体安装的优化设计；电缆接线方便；紧凑型设计；并排安装（侧出风的除外）；内置输入电抗器；超长寿命冷却风机和电容；扩展可编程的电气隔离i/o；三个i/o和现场总线扩展插槽；大的功率端子允许超大尺寸电缆；可编程的模块化结构。

r2-r6的特点：

功率范围0.55-160kw；电压范围230-690v；壁挂安装；ip20防护等级；内置制动斩波器（r2-r3；690v的r4）；方便操作的i/o端子（控制板在模块内部）。

r7 & r8的特点：

功率范围45-560kw；电压范围230-690v；柜内壁挂或底座安装；ip00防护等级；进线电缆在模块顶部，优化了柜体尺寸和柜体内的布线；模块侧部的机电缆连接（侧出线）提供了最大的灵活性并优化了柜体设计（acs800-04模块也可以选择底部出线）；模块化设计可提供自由的安装组合；i/o端子可以自由安装并能方便的操作（因为控制板独立于模块）；在ts8柜体里有安装模块的指导书。

-----  
--

acs800-04内置可选件：

模拟和数字i/o扩展模块；现场总线模块；脉冲编码器接口模块；运动控制和其他控制解决方案软件；防误启动功能；控制盘。

r2-r6的可选件：

内置制动斩波器（r4-r6）；第二环境的emc滤波器，遵循en61800-3标准非限制性销售；第一环境的emc滤波器，遵循en61800-3标准限制性销售；法兰安装。

r7和r8的可选件：

内置制动斩波器；ip20防护等级；第二环境的emc滤波器，遵循en61800-3标准非限制性销售；第一环境的emc滤波器，遵循en61800-3标准限制性销售；底部出线（r7模块）；用于电机保护的共模滤波器。

本产品的品牌是ABB，型号是ACS800-04-0170-3+P901，产品系列是ACS800，应用范围是工程型，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-415（V），供电电压是低压，适配电机功率是132（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是代理，额定电流是248（A）