

# 丹佛斯变频器FC300现货供应，

产品名称	丹佛斯变频器FC300现货供应，
公司名称	深圳市宇隆伟业科技有限公司
价格	2305.00/个
规格参数	品牌:Danfoss/丹佛斯 型号:FC301PK37T4E20H2XGC 产品系列:VLT
公司地址	中国 广东 深圳市 龙岗区坂田上雪科技城东区10号J栋6楼
联系电话	0755-82964006 13602584555

## 产品详情

fc-302p30kt5e20h2xgcxxxxsxxxaxbxcxxxxdx，fc300系列的变频器总共用39位数字加字母来表示，这是一款含有双直流电抗器和emc滤波器的变频器，电压为3相380v，功率为30kw，防护等级为ip20，其中滤波等级可升级，也可添加制动电阻的选件，同时，可根据现场情况，添加现场通讯选件，功能扩展选件，运动控制器，控制电源后备等。此型号变频器，尺寸为520\*230\*242，单位mm。重量为23.5kg

商品编号：b-a001商品名称：fc300系列通用型变频器

商品型号：fc300

商品描述

vlt ? automationdrive

代表了一种变频器理念，即，通过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。

vlt automationdrive 所基于的模块化开放技术平台使它具有超凡的适应能力和可编程能力。

它拥有可以配置并且易于操作的界面，支持本地语言和字符。

在 vlt ? automationdrive 系列中，我们借助智能化的即插即用技术和无可比拟的可靠性，让变频器操作变得如同少儿游戏般简单。

功能和优点

功率范围

0.25 - 37 kw (200 - 240 v)

0。 37 - 800 kw ( 380 - 500 v )

0。 75 - 75 kw ( 525 - 600v )

37 kw – 1。 2 mw ( 525 - 690v )

## 附件

the drive meets requirements for enclosure class ip 20/chassis。 optional ip21/nema 1 , ip55/nema 12 , ip 54/nema12 or ip66 nema 4x。

## 智能逻辑控制器

vlt ? automationdrive 的标配提供了安全停止功能 ( 适合 en 954-1 标准的第 3 类安装 ) 。  
该功能可防止变频器意外启动。

## 安全性

the vlt ? automationdrive 变频器具有安全停车功能选件 , 符合 en 954-1 中 3 类安装要求。 该功能可以防止变频器意外启动

## 热插拔 lcp

本地控制面板 ( lcp ) 可在运行的时候插拔。  
通过控制面板 , 可以方便地将设置从一个变频器 ( 或者从安装有设置软件的 pc ) 传送到另一个变频器。

## 智能化的散热管理

目前有两种冷却方式 , 它们有各自的优点。  
强制对流冷却 : 风扇将冷风吹送到铝质散热片上以带走热量。  
此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。  
冷却板冷却 : 可以通过背面的铝壳进行外部冷却。  
风道冷却 : 来自控制室或外面的冷风可在不接触电子元件的情况下冷却散热片。

## 附件

使用 vlt ? automationdrive fc 302 时 , 您可以根据自己的需要选配广泛的附件。  
有关详细信息 , 请参阅操作说明书。

## 选件

各种用于总线通讯、同步、用户设置等的选件均可即插即用。

## 显示选件

图形化本地控制面板 ( lcp102 )

数字式本地控制面板 ( lcp101 )

lcp 的面板安装套件

## 应用选件

外接 24 v 电源卡

## 现场总线选件

profibus dp v1 ( mca 101 ) profisafe-stop ( mca 103 )

devicenet ( mca 104 )

can 开环 ( mca 105 )

以太网 ip ( mca 121 )

## i/o 选件

通用 i/o ( mcb 101 )

编码器输入 ( mcb 102 )

解析器输入 ( mcb 103 )

继电器选件 ( mcb 105 )

安全 plc i/o ( mcb 108 )

ptc 热敏电阻卡 ( mcb 112 )

## 传动控制选件

传动控制卡 ( mco 305 )

同步控制卡 ( mco 350 )

同位控制卡 ( mco 351 )

中心卷绕卡 ( mco 352 )

## 制动

制动电阻器，用于安装电阻器的配件和安装框

## 滤波器

谐波滤波器 ( ahf 005/010 mce )

正弦波滤波器 ( mcc 101 )

du/dt 滤波器 ( mcc 102 )

## 其他附件

ip21/nema 1 套件

profibus 适配器 sub-d9 连接器

现场总线电缆的去耦板

用来连接 pc 的 usb 电缆

快速选型：

型号规格 a160%/110% kw160%/110% 价 格

fc301pk37t4e20h2xgc 1. 3 0. 37 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301pk55t4e20h2xgc 1. 8 0. 55 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301pk75t4e20h2xgc 2. 4 0. 75 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p1k1t4e20h2xgc 3 1. 1 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p1k5t4e20h2xgc 4. 1 1. 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p2k2t4e20h2xgc 5. 6 2. 2 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p3k0t4e20h2xgc 7. 2 3 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p4k0t4e20h2xgc 10 4 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p5k5t4e20h2xgc 13 5. 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p7k5t4e20h2xgc 16 7. 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p11kt4e20h2xgc 24/32 11/15 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p15kt4e20h2xgc 32/37. 5 15/18. 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p18kt4e20h2xgc 37. 5/44 18. 5/22 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p22kt4e20h2xgc 44/61 22/30 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p30kt4e20h2xgc 61/73 30/37 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p37kt4e20h2xgc 73/90 37/45 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p45kt4e20h2xgc 90/106 45/55 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p55kt4e20h2xgc 106/147 55/75 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc301p75kt4e20h2xgc 147/177 75/90 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302pk37t5e20h2xgc 1. 3 0. 37 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302pk55t5e20h2xgc 1。 8 0。 55 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302pk75t5e20h2xgc 2。 4 0。 75 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p1k1t5e20h2xgc 3。 0 1。 1 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p1k5t5e20h2xgc 4。 1 1。 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p2k2t5e20h2xgc 5。 6 2。 2 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p3k0t5e20h2xgc 7。 2 3 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p4k0t5e20h2xgc 10。 0 4 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p5k5t5e20h2xgc 13。 0 5。 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p7k5t5e20h2xgc 16。 0 7。 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p11kt5e20h2xgc 24/32 11/15 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p15kt5e20h2xgc 32/37。 5 15/18。 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p18kt5e20h2xgc 37。 5/44 18。 5/22 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p22kt5e20h2xgc 44/61 22/30 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p30kt5e20h2xgc 61/73 30/37 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p37kt5e20h2xgc 73/90 37/45 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p45kt5e20h2xgc 90/106 45/55 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p55kt5e20h2xgc 106/147 55/75 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p75kt5e20h2xgc 147/177 75/90 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p90kt5e00h2xgc 177/212 90/110 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p110t5e00h2xgc 212/260 110/132 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p132t5e00h2xgc 260/315 132/160 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p160t5e00h2xgc 315/395 160/200 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p200t5e00h2xgc 395/480 200/250 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p250t5e00h2xgc 480/600 250/315 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p315t5e00h2xgc 600/658 315/355 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p355t5e00h2xgc 658/745 355/400 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc302p400t5e00h2xgc 695/800 400/450 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312

fc312pk37t5e20h2xgc 1。 3 0。 37 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312pk55t5e20h2xgc 1。 8 0。 55 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312pk75t5e20h2xgc 2。 4 0。 75 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p1k1t5e20h2xgc 3。 0 1。 1 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p1k5t5e20h2xgc 4。 1 1。 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p2k2t5e20h2xgc 5。 6 2。 2 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p3k0t5e20h2xgc 7。 2 3 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p4k0t5e20h2xgc 10。 0 4 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p5k5t5e20h2xgc 13。 0 5。 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p7k5t5e20h2xgc 16。 0 7。 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p11kt5e20h2xgc 24/32 11/15 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p15kt5e20h2xgc 32/37。 5 15/18。 5 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p18kt5e20h2xgc 37。 5/44 18。 5/22 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p22kt5e20h2xgc 44/61 22/30 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p30kt5e20h2xgc 61/73 30/37 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p37kt5e20h2xgc 73/90 37/45 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p45kt5e20h2xgc 90/106 45/55 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p55kt5e20h2xgc 106/147 55/75 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p75kt5e20h2xgc 147/177 75/90 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p90kt5e00h2xgc 177/212 90/110 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p110t5e00h2xgc 212/260 110/132 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p132t5e00h2xgc 260/315 132/160 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p160t5e00h2xgc 315/395 160/200 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p200t5e00h2xgc 395/480 200/250 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p250t5e00h2xgc 480/600 250/315 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p315t5e00h2xgc 600/658 315/355 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p355t5e00h2xgc 658/745 355/400 请联络0755-82964006 或 136025884555

fc312p400t5e00h2xgc 695/800 400/450 请联络0755-82964006 或 136025884555

本产品的品牌是Danfoss/丹佛斯，型号是FC301PK37T4E20H2XGC，产品系列是VLT，应用范围是工程型，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-480（V），供电电压是低压，适配电机功率是0.37（kW），滤波器是内置1A+1B滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理